

DART 36E

Wydajność

Max. powierzchnia robocza (m ² /h)	1 260
Max. prędkość (km/h)	-----
Max. czas pracy (hrs)	-----
Poziom hałasu (db)	<70

Parametry Techniczne

Szerokość pracy (mm)	360
Szerokość gumy (mm)	460
Szczotka (mm)	1 x 360
Ciśnienie na szczotkę (kg)	18
Trakcja	mechaniczna
Silnik szczotek (V) / (W)	230/300
Silnik trakcji (V) / (W)	-----
Turbina - (2-stopniowa) (V) / (W)	230/350
Zasys (mm/H ₂ O)	850
Zbiornik czystej wody (lt.)	15
Zbiornik brudnej wody (lt.) zatrzymanie / całość	16/16
Wymiary (zamknięte urządzenie) (mm) [dł./szer./wys.]	980/470/790
Wymiary (otwarte urządzenie) (mm) [dł./szer./wys.]	980/470/990
Baterie	-----
Waga (kg)	57



Urządzenie wyposażone w szczotkę PP, mechaniczną trakcję, automatyczną szczotkę oraz odciecie roztworu, sprawdzalny filtr.

OPAKOWANIE: 98 x 47 x 78 (h) cm.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

	kod
Szczotka PP 360 mm - pionowe włosie	5.511.2151
Przednia guma ściągająca - 537x50x1,5	4.508.1100
Tyłna guma ściągająca - 590x50x2,5	4.508.1101

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

	kod
Przedłużacz kabla elektrycznego 15 mt.	4.512.0068
Szczotka PP 0,03 360 mm - pionowe włosie	5.511.2171
Szczotka PES 360 mm - pionowe włosie	5.511.2170
Szczotka Tynex 360 mm - pionowe włosie	5.511.2169
Uchwyt pada EWU 360 mm w/coupling flange	5.511.0543
Pad beżowy (5szt.) 381 mm	6.508.0143
Pad zielony (5szt.) 381 mm	6.508.0144
Pad czarny (5pz.) 381 mm	6.508.0141
Guma przednia poliuretanowa	4.508.1058
Guma tylna poliuretanowa	4.508.1059

DART 36E

	kod
Kolor: Jasnoszary / Ciemnoszary	8.581.0001