

EASY-R 50BT

Wydajność

Max. powierzchnia robocza (m ² /h)	2 250
Max. prędkość (km/h)	4,5
Max. czas pracy (hrs)	2 - 3
Poziom hałasu (db)	<70

Parametry Techniczne

Szerokość pracy (mm)	500
Szerokość gumy (mm)	800
Szczotka (mm)	1 x 480
Ciśnienie na szczotkę (kg)	35
Trakcja - przód/tył	automatyczna
Silnik szczotek (V) / (W)	24/600
Silnik trakcji (V) / (W)	24/200
Turbina - (2-stopniowa) (V) / (W)	24/400
Zasys (mm/H ₂ O)	1 280
Zbiornik czystej wody (lt.)	67
Zbiornik brudnej wody (lt.) zatrzymanie / całość	77/95
Długość urządzenia (mm)	1 350
Wysokość urządzenia (mm)	1 080
Szerokość urządzenia (mm)	580
Baterie	2 x 12 volt
Waga urządzenia (bez baterii) (kg)	101



Urządzenie wyposażone w szczotkę PP, automatyczną trakcję, automatyczną szczotkę oraz odciecie roztworu, filtr sprawdzalny, inspekcję zbiornika.

OPAKOWANIE: 136 x 68 x 123 (h) cm.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

	kod
Szczotka PP 480 mm	5.511.2167
Przednia guma ściągająca	4.508.X468
Tylna guma ściągająca	4.508.X467

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

	kod
Prostownik LWS 1 24V 12A 220-240/50-60	0.108.0001
Bateria 12V - 118 Ah C5	0.107.0002
Bateria AMG 12V - 105 Ah C5	0.107.0063
Wbudowany prostownik kit 24V-12A	5.511.1494
Szczotka PP 0,03 480 mm	5.511.1128
Szczotka PES 480 mm	5.511.1206
Szczotka Tynex 480 mm	5.511.1098
Uchwyt pada 480 mm	5.511.1099
Beżowy pad (5szt.) 480 mm	6.508.0034
Zielony pad (5szt.) 480 mm	6.508.0041
Czarny pad (5szt.) 480 mm	6.508.0048
Poliuretanowa przednia guma ściągająca	4.508.1178
Poliuretanowa tylna guma ściągająca	4.508.1177

EASY-R 50BT

	kod
Kolor: Jasnoszary / Ciemnoszary	8.516.0406