

EASY-R 66BT

Wydajność

Max. powierzchnia robocza (m ² /h)	2 970
Max. prędkość (km/h)	4,5
Max. czas pracy (hrs)	2 - 3
Poziom hałasu (db)	<70

Parametry Techniczne

Szerokość pracy (mm)	660
Szerokość gumy (mm)	800
Szczotka (mm)	2 x 330
Ciśnienie na szczotkę (kg)	24
Trakcja - przód/tył	automatyczna
Silnik szczotek (V) / (W)	24/600
Silnik trakcji (V) / (W)	24/200
Turbina - (2-stopniowa) (V) / (W)	24/400
Zasys (mm/H ₂ O)	1 280
Zbiornik czystej wody (lt.)	67
Zbiornik brudnej wody (lt.) zatrzymanie / całość	75/95
Długość urządzenia (mm)	1 290
Wysokość urządzenia (mm)	1 080
Szerokość urządzenia (mm)	710
Baterie	2 x 12 volt
Waga urządzenia (bez baterii) (kg)	93



Urządzenie wyposażone w szczotkę PP, automatyczną trakcję, automatyczną szczotkę oraz odciecie roztworu, filtr sprawdzalny, inspekcję zbiornika.

OPAKOWANIE: 136 x 68 x 123 (h) cm.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

kod

Szczotka PP 330 mm	5.511.1105
Przednia guma ściągająca	4.508.X468
Tylna guma ściągająca	4.508.X467

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

kod

Prostownik LWS 1 24V 12A 220-240/50-60	0.108.0001
Bateria 12V - 118 Ah C5	0.107.0002
Bateria AMG 12V - 105 Ah C5	0.107.0063
Wbudowany prostownik kit 24V-12A	5.511.1494
Szczotka PP 0,03 330 mm	5.511.1255
Szczotka PES 330 mm	5.511.1202
Szczotka Tynex 330 mm	5.511.1106
Uchwyt pada 330 mm	5.511.1107
Beżowy pad (5szt.) 280 mm	6.508.0030
Zielony pad (5szt.) 280 mm	6.508.0037
Czarny pad (5szt.) 280 mm	6.508.0044
Poliuretanowa przednia guma ściągająca	4.508.1178
Poliuretanowa tylna guma ściągająca	4.508.1177

EASY-R 66BT

kod

Kolor: Jasnieszary / Ciemnieszary	8.516.0415
-----------------------------------	------------