

FREE EVO 50BT

Wydajność

Max. powierzchnia robocza (m ² /h)	2 000
Max. prędkość (km/h)	-----
Max. czas pracy (hrs)	2 - 3
Poziom hałasu (db)	<70

Parametry Techniczne

Szerokość pracy (mm)	500
Szerokość gumy (mm)	800
Szczotka (mm)	1 x 480
Ciśnienie na szczotkę (kg)	18
Trakcja	mechaniczna
Silnik szczotek (V) / (W)	24/550
Silnik trakcji (V) / (W)	24/150
Turbina - (2-stopniowa) (V) / (W)	24/400
Zasys (mm/H ₂ O)	1 280
Zbiornik czystej wody (lt.)	44
Zbiornik brudnej wody (lt.) zatrzymanie / całość	50/60
Długość urządzenia (mm)	1 140
Wysokość urządzenia (mm)	985
Szerokość urządzenia (mm)	500
Baterie	2 x 12 V
Waga urządzenia (bez baterii) (kg)	66



Urządzenie wyposażone w szczotkę PP, elektrozawór magnetyczny i filtr. Wbudowany prostownik i baterie (zgodnie z modelem)

OPAKOWANIE: 125 x 57 x 116 (h) cm.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (zgodnie z modelem)

Szczotka	5.511.2167	369,00 zł
Przednia guma ściągająca	4.508.X468	38,00 zł
Tylna guma ściągająca	4.508.X467	44,00 zł
Wbudowany prostownik - 24V 10A	0.108.0042	910,00 zł
Baterie AMG - 12V 75Ah C5 - bezobsługowe	0.107.0054	1 430,00 zł

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

Poliuretanowa przednia guma ściągająca	4.508.1178
Poliuretanowa tylna guma ściągająca	4.508.1177
Szczotka Tynex 480 mm	5.511.1098
Szczotka PP 0,03 480 mm	5.511.1128
Szczotka PES 480 mm	5.511.1206
Uchwyt pada 480 mm	5.511.1099
Beżowy pad (5szt.) 480 mm	6.508.0034
Zielony pad (5szt.) 480 mm	6.508.0041
Czarny pad (5szt.) 480 mm	6.508.0048
Poliuretanowe koło	3.006.0135
Akumulator kwasowy 12V 118Ah C5	0.107.0002
Baterie żelowe 12V MFP 12V 105Ah C5	0.107.0063

FREE EVO 50 BT

Kolor: Jasnoszary / Ciemnoszary	8.527.0011
---------------------------------	------------

FREE EVO 50 BT - z wbudowanym prostownikiem i bateriami bezobsługowymi

Kolor: Jasnoszary / Ciemnoszary	8.527.0012
---------------------------------	------------