

FREE EVO 50E

Wydajność

Max. powierzchnia robocza (m ² /h)	2 000
Max. prędkość (km/h)	-----
Max. czas pracy (hrs)	-----
Poziom hałasu (db)	<70

Parametry Techniczne

Szerokość pracy (mm)	500
Szerokość gumy (mm)	800
Szczotka (mm)	1 x 483
Ciśnienie na szczotkę (kg)	20
Trakcja	mechaniczna
Silnik szczotek (V) / (W)	230/550
Silnik trakcji (V) / (W)	-----
Turbina - (2-stopniowa) (V) / (W)	230/800
Zasys (mm/H ₂ O)	1 700
Zbiornik czystej wody (lt.)	44
Zbiornik brudnej wody (lt.) zatrzymanie / całość	50/60
Długość urządzenia (mm)	1 140
Wysokość urządzenia (mm)	985
Szerokość urządzenia (mm)	500
Baterie	-----
Waga urządzenia (bez baterii) (kg)	95



Urządzenie wyposażone w szczotkę PP, mechaniczną trakcję, zawór elektromagnetyczny, filtr.

OPAKOWANIE: 125 x 57 x 116 (h) cm.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

	kod
Szczotka PP 480 mm	5.511.2167
Przednia guma ściągająca	4.508.X468
Tylna guma ściągająca	4.508.X467

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

	kod
Przewód zasilający	4.512.0068
Poliuretanowa przednia guma ściągająca	4.508.1178
Poliuretanowa tylna guma ściągająca	4.508.1177
Szczotka Tynex 480 mm	5.511.1098
Szczotka PP 0,03 480 mm	5.511.1128
Szczotka PES 480 mm	5.511.1206
Uchwyt pada 480 mm	5.511.1099
Beżowy pad (5szt.) 480 mm	6.508.0034
Zielony pad (5szt.) 480 mm	6.508.0041
Czarny pad (5szt.) 480 mm	6.508.0048
Poliuretanowe koło	3.006.0135
Licznik godzin (model E)	3.403.0178

FREE EVO 50E

	kod
Kolor: Jasnoszary / Ciemnoszary	8.527.0003