

## COMFORT XS-R 75 Essential

### Wydajność

Max. powierzchnia robocza (m <sup>2</sup> /h)	3 750
Max. prędkość (km/h)	5
Max. czas pracy (hrs)	4
Poziom hałasu (db)	<70

### Parametry Techniczne

Szerokość pracy (mm)	750
Szerokość gumy (mm)	900
Szczotka (mm)	2 x 360
Ciśnienie na szczotkę (kg)	50
Trakcja - przód/tył	automatyczna
Silnik szczotek (V) / (W)	24/2x400
Silnik trakcji (V) / (W)	24/600
Turbina - (2-stopniowa) (V) / (W)	24/400
Zasys (mm/H <sub>2</sub> O)	1 300
Podnieszenie szczotki/gumy	mechaniczna
Zbiornik czystej wody (lt.)	110
Zbiornik brudnej wody (lt.) zatrzymanie / całość	130/155
Długość urządzenia (mm)	1 460
Wysokość urządzenia (mm)	1 380
Szerokość urządzenia (mm)	810
Baterie	4 x 6 V
Waga urządzenia (bez baterii) (kg)	184



**Urządzenie wyposażone w szczotkę PPES, automatyczną przednią trakcję, termoplastyczne koła automatyczną szczotkę oraz odcięcie roztworu, filtr sprawdzalny, inspekcję zbiornika. Czujnik poziomu wody. Urządzenie nie jest wyposażone w migające światło ostrzegawcze.**

OPAKOWANIE: 152 x 97 x 150 (h) cm.

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

	kod
Szczotka PP 360 mm	5.511.1168
Przednia guma ściągająca	4.508.0646
Tylna guma ściągająca	4.508.0605

### WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

	kod
Prostownik LWS 2 24V 25A 220-240/50-60	0.108.0002
Baterie 6V - 180Ah C5 - 243x198x360	0.107.0004
Bateria AMG 6V - 195Ah C5	0.107.0072
Wbudowany prostownik CBH2D 24V 20A	5.511.1641
Szczotka PP 0,03 360 mm	5.511.1169
Szczotka PES 360 mm	5.511.1203
Szczotka Tynex 360 mm	5.511.1246
Uchwyt pada 380 mm	5.511.1592
Beżowy pad (5szt.) 380 mm	6.508.0143
Zielony pad (5szt.) 380 mm	6.508.0144
Czarny pad (5szt.) 380 mm	6.508.0141
Poliuretanowa przednia guma ściągająca	4.508.0901
Poliuretanowa tylna guma ściągająca	4.508.0900

### COMFORT XS-R 75 Essential

	kod
Kolor: Jasnoszary / Ciemnoszary	8.574.4001