

COMFORT XXS 66

Wydajność

Max. powierzchnia robocza (m ² /h)	3 250
Max. prędkość (km/h)	5
Max. czas pracy (hrs)	4
Poziom hałasu (db)	<70

Parametry Techniczne

Szerokość pracy (mm)	660
Szerokość gumy (mm)	855
Szczotka (mm)	2 x 330
Ciśnienie na szczotkę (kg)	32
Trakcja - przód/tył	automatyczna
Silnik szczotek (V) / (W)	24/2x400
Silnik trakcji (V) / (W)	24/400
Turbina - (2-stopniowa) (V) / (W)	24/400
Zasys (mm/H ₂ O)	1 300
Podniesienie szczotki/gumy	mechaniczna
Zbiornik czystej wody (lt.)	80
Zbiornik brudnej wody (lt.) zatrzymanie / całość	80/85
Długość urządzenia (mm)	1 230
Wysokość urządzenia (mm)	1 210
Szerokość urządzenia (mm)	630
Baterie	2x12 V lub 4x6 V
Waga urządzenia (bez baterii) (kg)	142



Urządzenie wyposażone w szczotkę PES, automatyczną tylną trakcję, bezśladowe koła automatyczną szczotkę oraz odcięcie roztworu, filtr sprawdzalny, inspekcję zbiornika. Urządzenie wyposażone w licznik godzin, zbiornik brudnej wody i migające światło ostrzegawcze (na zamówienie)

OPAKOWANIE: 153 x 82 x 140 (h) cm.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (zgodnie z modelem)

Szczotka PP 330 mm	5.511.1789
Przednia guma ściągająca	4.508.1619
Tylna guma ściągająca	4.508.1618
Wbudowany prostownik 24V 20A 220-240/50-60	0.108.0054
Bateria AMG 12V - 105Ah C5	0.107.0063

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

Akumulator kwasowy 6V 240Ah C5	0.107.0004
Bateria AMG 6V - 195Ah C5	0.107.0072
Bateria 12V - 118 Ah C5	0.107.0002
Prostownik LWS 2 24V 25A 220-240/50-60	0.108.0002
Przewód przyłączeniowy do baterii	5.511.0561
Szczotka PP 0,03 330 mm	5.511.1255
Szczotka PES 330 mm	5.511.1202
Szczotka Tynex 330 mm	5.511.1106
Uchwyt pada 330 mm	5.511.1107
Poliuretanowe przednie koła	4.508.1594
Poliuretanowe tylne koła	4.508.1596
Migające światło ostrzegawcze	6.505.0062
Poliuretanowa przednia guma ściągająca	4.508.1594
Poliuretanowa tylna guma ściągająca	4.508.1596