

COMFORT XXS UP

Wydajność

| | |
|---|-------|
| Max. powierzchnia robocza (m ² /h) | 3 250 |
| Max. prędkość (km/h) | 5 |
| Max. czas pracy (hrs) | 4 |
| Poziom hałasu (db) | <70 |

Parametry Techniczne

| | |
|--|------------------|
| Szerokość pracy (mm) | 660 |
| Szerokość gumy (mm) | 855 |
| Szczotka (mm) | 2 x 330 |
| Ciśnienie na szczotkę (kg) | 32 |
| Trakcja - przód/tył | automatyczna |
| Silnik szczotek (V) / (W) | 24/2x400 |
| Silnik trakcji (V) / (W) | 24/400 |
| Turbina - (2-stopniowa) (V) / (W) | 24/400 |
| Zasys (mm/H ₂ O) | 1 300 |
| Podniesienie szczotki/gumy | mechaniczna |
| Zbiornik czystej wody (lt.) | 80 |
| Zbiornik brudnej wody (lt.) zatrzymanie / całość | 80/85 |
| Długość urządzenia (mm) | 1 230 |
| Wysokość urządzenia (mm) | 1 210 |
| Szerokość urządzenia (mm) | 630 |
| Baterie | 2x12 V lub 4x6 V |
| Waga urządzenia (bez baterii) (kg) | 142 |



Urządzenie wyposażone w szczotkę PES, automatyczną tylną trakcję, bezśladowe koła automatyczną szczotkę oraz odcięcie roztworu, filtr sprawdzalny, inspekcję zbiornika. Urządzenie wyposażone w licznik godzin, zbiornik brudnej wody i migające światło

OPAKOWANIE: 153 x 82 x 140 (h) cm.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (zgodnie z modelem)

| | |
|---|------------|
| Szczotka PP 330 mm | 5.511.2212 |
| Przednia guma ściągająca | 4.508.1619 |
| Tylna guma ściągająca | 4.508.1618 |
| Wbudowany prostownik 24V 20A 220-240/50-60 | 0.108.0054 |
| Bateria AMG 12V - 105Ah C5 | 0.107.0063 |
| Wbudowany prostownik 29,4V 12A 110-230V 50/60 | |
| Bateria LI-ION | |

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

| | |
|---------------------------------|------------|
| Akumulator kwasowy 6V 240Ah C5 | 0.107.0004 |
| Bateria AMG 6V - 195Ah C5 | 0.107.0072 |
| Bateria 12V - 118 Ah C5 | 0.107.0002 |
| Prostownik 24V 30A 220-240/50-6 | 0.108.0080 |
| Guma przednia poliuretanowa | 4.508.1594 |
| Guma tylna poliuretanowa | 4.508.1596 |
| Szczotka tynex 330mm 13" | 5.511.1106 |
| Szczotka PP 0,3 330mm 13" | 5.511.1255 |
| Szczotka PES 330mm 13" | 5.511.1202 |
| Uchwyt pada 330 13" | 5.511.1107 |
| Beżowy pad (5szt.) 340 mm | 6.508.0030 |