

BSW 950 MF

WIĘCEJ INFO

**CHARAKTERYSTYKA**

- Idealna dla małych i średnich powierzchni.
- Łatwe prowadzenie.
- Duża pojemność zbiornika.
- System filtrowania.
- Szeroki zbiornik z systemem filtracyjnym.
- Podnoszenie bocznych szczotek.
- Regulacja nacisku na główną szczotkę.
- Oddzielna szczotka boczna.
- Regulacja parametrów pracy na szczotkach.
- Uchwyt z możliwością pochylenia.
- Przednie koło 360°.
- Wstrząsoodporna rama.
- Wydajność (max) 3500 m²/h.
- Szerokość pracy (boczne szczotki) 480 (950) mm.
- Wyposażony we wsporniki umożliwiające stanie w pozycji pionowej.

DANE TECHNICZNE

	BSW 950 MF
kod	39001-00029
szerokość głównej szczotki	480 mm / 18,90 inch
szczotka główna + 2 boczne	950 mm / 37,40 inch
pojemność zbiornika	45l. / 11,88 gal
max. wydajność	3500 m ² /h / 37673 ft ² /h
trakcja	manualna
przekładnia szczotek	elastyczny pasek
ciśnienie na szczotkę	regulowane
szczotka boczna	system ramienia
zasys pyłu	bezpośredni
system filtrowania	plisy
wymiary (cm)/waga	97x93x128 / 25kg

PLUS


Szczotka główna z regulacją docisku. Podnoszenie bocznych szczotek z systemem regulacji ciśnienia.



Szeroki zbiornik z plisowanym systemem filtrującym. Tylny zbiornik z filtrem kasetowym i wentylatorem do odsysania pyłu.



Przednie koło 360° i wytrzymała, wstrząsoodporna rama.



Uchylny uchwyt z solidną torbą do przechowywania.

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

 • 00080-04150 PP	 • 00080-04151 PP	 • 00070-00451 Filtr zbiornika	 • 10001-07853 Wkład filtra: z wentylatorem do odsysania pyłu w standardzie	
--	--	---	---	--