

Darwin Pro

WIĘCEJ INFO

**CHARAKTERYSTYKA**

• Wentylacja kotła na pompie (oszczędność energii). • Trzy pokryte ceramiką tłoki, mosiężna głowica pompy osiowej z wbudowanym zaworem by-pass, z podwójną uszczelką. • Zaworki ssąco-tłoczące ze stali nierdzewnej. • Pionowy palnik z wężownicą ze stali o wysokiej efektywności. • Regulacja temperatury. • Obrotowe koła z hamulcem. • Pompa oleju napędowego z zaworem by-pass. • Wbudowany zbiornik detergentu (3,5 l) dla pośredniego zasysu. • Możliwość zintegrowanego zasysu detergentu z zewnętrzną sondą. • Zbiornik diesel (15l). • Manometr glicerynowy. • Metalowa lanca. • Uchwyt na akcesoria. • Ergonomiczny uchwyt. • Zintegrowany bęben na wąż i 10m wąż wysokociśnieniowy (tylko model Plus kod 36093-00018).

DANE TECHNICZNE

	Darwin Pro 1310 LP	Darwin Pro 1310 LP
kod	36093-00017	36093-00018
ciśnienie robocze/max.	135/150 bar - 1958/2175 psi	135/150 bar - 1958/2175 psi
max. przepływ wody	600 l/h - 2.64 gpm	600 l/h - 2.64 gpm
pobór mocy/napięcie	3000 W/230V 1~50Hz	3000 W/230V 1~50Hz
moc silnika	2,0 kW	2,0 kW
model pompy	CL3.1/2800 rpm	CL3.1/2800 rpm
max. temp. wł. wody	40/90 °C	40/ 90°C
wymiary (cm)/waga	85x56x86/80 Kg (176 lbs)	85x56x86/82 Kg (180 lbs)

PLUS


Poręczny bęben na wąż z podłączeniem ciśnieniowym umożliwiającym użycie tylko niezbędnej długości węża i łatwe jego zwinięcie po użyciu (model Plus 36093-00018)



Odporny na wstrząsy przedni i tylny drążek ochronny, ułatwiający podnoszenie.



Zintegrowana ceramiczna samozasysająca pompa liniowa z trzema tłokami, najlepsze rozwiązanie dla profesjonalnego produktu



Zbiornik czyszczący z systemem regulacji ilości zasysania, z możliwością zasysu ze zbiornika zewnętrznego.

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

 • 00080-01701 Pistolet M22 - 3/8 z obrotową złączką	 • 00080-04943 Lanca M22 wysokie/niskie ciśnienie	 • 00080-03186 Dysza typ 035	 • 00080-02254 Wąż 8 m (mod. 36093-00017) • 00080-04434 Wąż 10 m (mod. 36093-00018)	 • Pojemnik na akcesoria (mod. 36093-00017)
---	--	---	---	--