

HPX



Silnik z elastycznym sprzęgłem

mod. 2015/2021



Bęben na wąż z 20m z węzłem



WIĘCEJ INFO



CHARAKTERYSTYKA

- 4 biegunowy silnik (1400 RPM) z ochroną termiczną i chłodzeniem.
- Zintegrowane elastyczne złącze zapewniające najlepsze sprzęgnięcie pompy (wyłączając modele jednofazowe).
- Trzy całkowicie ceramiczne tłoki, mosiężna głowica pompy triplex.
- Zewnętrzny zawór by-pass.
- Zaworki ssąco-tłoczące ze stali nierdzewnej.
- Niskonapięciowy i opóźniony Total Stop.
- Wysokociśnieniowe zasysanie detergentu (w modelach z węzłem na bębnie, ze zbiornika zewnętrznego) z zaworem elektromagnetycznym.
- Zbiornik na olej napędowy o pojemności 25 litrów ze wskaźnikiem poziomu i filtrem.
- Pionowy palnik ze stali o wysokiej efektywności.
- Panel kontrolny z osłoną
- Ogólne wyłączenie (gdy maszyna nie jest używana przez dłuższy czas).
- Urządzenie zapobiegające osadzaniu się kamienia z pompą i zbiornikiem (1 l).
- Wykrywacz mikrowycieków.
- Uchwyt na akcesoria.
- Przetłacznik przepływu sterujący palnikiem i czujnikiem płomienia.
- Automatyczny bęben z 20m węzłem (modele z bębniem).
- Wewnętrzna ochrona izolacyjna odporna na wysokie/niskie temperatury.
- Ochrona przed mrozem..
- Wewnętrzny zbiornik na wodę z pływakiem.
- Obudowa ze stali nierdzewnej.

DANE TECHNICZNE

	HPX 1212 LP	HPX 2015 LP	HPX 2021 LP
kod	na zapytanie	36075-00056	36075-00058
ciśnienie robocze/max.	100/120 bar - 1450/1740 psi	180/200 bar - 2610/2900 psi	180/200 bar - 2610/2900 psi
max. przepływ wody	720 l/h - 2.9 gpm	900 l/h - 3.96 gpm	1260 l/h - 5.55 gpm
pobór mocy/napięcie	3000 W/230V 1~50Hz	7500 W/400V 3~50Hz	9000 W/400V 3~50Hz
moc silnika	2,2 kW	5,5 kW	6,6 kW
pobór mocy	-	3P+T+N	3P+T+N
model pompy	CL3.8/1400 rpm	CL6.0/1400 rpm	CL6.0/1400 rpm
max. temp. wł. wody	60/110 °C	60/110 °C	60/110 °C
wymiary (cm)/waga	83x53x183/210 Kg (462 lbs)	83x53x183/220 Kg (485 lbs)	83x53x183/230 Kg (507 lbs)

PLUS



Wszystkie modele są wyposażone w stalowy wylot z zabezpieczeniem przed deszczem.



Opcjonalnie: Automatyczny bęben na wąż z 20-metrowym węzem i prowadnicą węża ułatwiającą odwijanie i zwijanie węża podczas pracy.



Wzmocnione nóżki podporowe ze stali nierdzewnej.



Łatwo zdejmowalne panele i górna obudowa dla łatwiejszej konserwacji.

Inne dostępne wersje:

- na zapytanie - HHPX 1212 bez bębna z 10m węzem wysokociśnieniowym
- 36075-00057- HHPX 2015 bez bębna z 10m węzem wysokociśnieniowym
- 36075-00059 - HHPX 2021 bez bębna z 10m węzem wysokociśnieniowym

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

 • 00080-01695 Pistolet M22 - 3/8 z obrotową szybkozłączką	 • 00080-01727 Lanca M22 wysokociśnieniowa	 • 00080-03189 Dysza 050 (mod. 1212) • 00080-03188 Dysza 045 (mod. 2015) • 00080-03193 Dysza 070 (mod. 2021)	 • 00014-00268 Wąż R2 20 m (mod. 2021) • 00080-02262 Wąż R2 20 m (mod. 1212/2015)	
---	---	---	--	--