


Comfort L**CHARAKTERYSTYKA**

- Maszyna odpowiednia do utrzymania i dokładnego czyszczenia średnich i dużych powierzchni (powyżej 7.000 m²).
- Ponad 120-170 kg stałego nacisku na szczotki.
- Zbiornik o pojemności 300 litrów zapewnia wyjątkową autonomię i efektywność.
- Stabilność nawet przy pełnym obciążeniu.
- Innowacyjny system trakcji z trzema niezależnymi kołami silnikowymi sterowanymi kartami elektronicznymi.
- Łatwy dostęp do elementów elektrycznych. Automatyczny system podnoszenia płyty szczotki.
- Automatyczny system podnoszenia ssawy.
- Automatyczny system zatrzymania pracy szczotek i wypływu detergentu podczas postoju maszyny.
- Odpieniacz
- Samopoziomująca płyta szczotkowa, licznik godzin, zawór elektromagnetyczny. Maksymalne wykorzystanie naładowania baterii pozwalając na efektywne użytkowanie urządzenia.
- System szybkiego uzupełniania.

DANE TECHNICZNE

	Comfort L 122
kod	37005-00002
zasilanie	36V
szerokość pracy/gum	1220/1450 mm
max. wydajność	8540 m ² /h
pojemność zbiornika	280 l/73.97 gal
pojemność zbiornika brudnej wody	315-340 l/83.2-89 gal
typ trakcji/moc	3 koła/3 x 600 W
RPM/ciśnienie na szczotkę	150/170 kg/374 lbs
silnik szczotki	3 x 1000 W
max. nachylenie pusty/pełny zbiornik	10%/8%
podciśnienie/turbina	1800 mmH ₂ O/600 W
wymiary (cm)/waga	222x130x169/607 kg

PLUS


Zaprojektowane, aby wytrzymać najcięższą pracę i wytrzymać nawet ekstremalne obciążenia przy maksymalnym komfortie; rama wykonana jest z profili stalowych o grubości od 5 do 12 mm, zabezpieczona farbą antykorozyjną o wysokiej odporności.



Unikalne urządzenie przeciwpieniące radykalnie zmniejsza powstawanie piany i zapobiega jej kontaktowi z silnikiem ssącym, chroniąc w ten sposób jego działanie. Elektroniczny wyłącznik pływakowy zatrzymuje ssanie, gdy zbiornik jest pełny. Duży otwór zbiornika umożliwia szybkie i łatwe czyszczenie i odfekanie.



Zbiornik na roztwór czyszczący o wyjątkowej pojemności 300 litrów i dużej autonomii akumulatora zapewniają wydajność na najwyższym poziomie. Szeroki tylny otwór pozwala na łatwe i szybkie napełnienie zbiornika roztworu czyszczącego.



Koła silnikowe zaprojektowane i zbudowane przez firmę Lavor zapewniają optymalne osiągi i wyjątkową niezawodność (ponad 30 000 godzin). Innowacyjny napęd na trzy koła zapewnia doskonałą przyczepność w każdych warunkach pracy.

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

• 3 x 10002-08112 Szczotka PP Ø 406 mm - 16"	• 00005-02222 Przednia guma L.1500 mm Shore 40 Th. 4 mm	• 00005-02221 Tylna guma L.1580 mm Shore 33 Th. 6 mm		
--	--	---	--	--

OPCJONALNIE

• 00055-00137 Monoblok ACID 36V 525 Ah C5 • 00055-00101 Monoblok GEL 36V 400 Ah C5	• 00056-00070 Prostownik 24V/36V 50/60A - 220-240/50-60	• 00005-02264 Poliuretanowa guma przednia L.1500 TH. 4 • 00005-02265 Poliuretanowa guma tylna L.1580 TH. 5	• 3x 10002-08113 Szczotka Tynex Ø 406 mm-16" • 3x 10002-08114 Szczotka PP 0,3 Ø 406 mm-16" • 3x 10002-08115 Szczotka PES Ø 406 mm - 16"	• 3x 10002-08116 Uchwyt pada EWU Ø 406 mm-16"
(5 szt.) • 10001-09912 - Ø 406 mm - 16"- beżowy • 10001-09917 - Ø 406 mm - 16"- zielony • 10001-09922 - Ø 406 mm - 16"- czarny				