


Comfort M



WIĘCEJ INFO

CHARAKTERYSTYKA

- Maszyna odpowiednia do utrzymania i dokładnego czyszczenia średnich i dużych powierzchni (up to 6.000 m²). • Ponad 90/120 kg stałego nacisku na szczotki. • Duża pojemność zbiornika detergentu wpływająca na ograniczoną liczbę przystanków oraz maksymalne wykorzystanie naładowania baterii pozwalając na efektywne użytkowanie urządzenia. • Stabilność nawet przy pełnym obciążeniu.
- Przednie koło napędowe pozwala na bardzo ciasne pokonywanie zakrętów. • Łatwy dostęp do elementów elektrycznych. • Automatyczny system podnoszenia płyty szczotki. • Automatyczny system podnoszenia ssawy. • Automatyczny system zatrzymania pracy szczotek i wypływu detergentu podczas postoju maszyny. • Odpieniacz • Samopoziomująca płyta szczotkowa. • Licznik godzin. • Maksymalne wykorzystanie naładowania baterii pozwalając na efektywne użytkowanie urządzenia. • System szybkiego uzupełniania.

DANE TECHNICZNE

	Comfort M 102
kod	37009-00005
zasilanie	36V
szerokość pracy/gum	1020/1250 mm
max. wydajność	7140 m ² /h
pojemność zbiornika	200 l/52.84 gal
pojemność zbiornika brudnej wody	210-240 l/55.5-63.4 gal
typ trakcji/moc	przednie koło/900 W
RPM/ciśnienie na szczotkę	150/120 kg/246 lbs
silnik szczotki	1500 W
max. nachylenie pusty/pełny zbiornik	10%/8%
podciśnienie/turbina	1800 mmH ₂ O/550 W
wymiary (cm)/waga	190x112x145/342 kg

PLUS



Unikalne urządzenie przeciwpieniące radykalnie zmniejsza powstawanie piany i zapobiega jej kontaktowi z silnikiem ssącym, chroniąc w ten sposób jego działanie. Elektroniczny wyłącznik pływakowy zatrzymuje ssanie, gdy zbiornik jest pełny. Duży otwór zbiornika umożliwia szybkie i łatwe czyszczenie i odkażanie.



Mocna ssawa podłogowa w kształcie litery V, wykonana z profilu stalowego, ma szeroki zakres regulacji i pozwala połączyć działanie gumowych piór z dużą siłą ssania, aby uzyskać doskonały efekt suszenia na każdej powierzchni. Specjalna skrzynka filtrująca zatrzymuje stałe zanieczyszczenia i zapobiega zatykaniu węża ssącego.



Łatwy w użyciu dzięki prostym i przyjaznym dla użytkownika elementom sterującym. Z panelu sterowania operator może regulować maksymalną prędkość jazdy oraz ilość wypływu roztworu czyszczącego, wybierając opcje najbardziej odpowiednie do rodzaju zabrudzenia. Praca jest uproszczona i szybsza dzięki automatycznemu podnoszeniu belki ssącej i płyty szczotki.



Dzięki optymalnemu rozłożeniu ciężaru i zastosowaniu mocnych, olejoodpornych kół poliuretanowych napęd doskonale sprawdza się w każdych warunkach pracy. Opróżnianie zbiornika wody z roztworem jest szybkie dzięki prostemu i łatwo dostępnemu kranowi mechanicznemu.

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

• 2 x 10002-13270 Szczotka PP Ø 483 mm - 19"	• 00005-02220 Przednia guma L.1270 mm Shore 40 Th. 4 mm	• 00005-02219 Tylna guma L.1345 mm Shore 33 Th. 6 mm		
---	--	---	--	--

OPCJONALNIE

• 00055-00115 Monoblok ACID 36V 360Ah C5 • 00055-00150 Monoblok GEL 36V 320Ah C5	• 00056-00070 Prostownik 24V/36V 50/60A - 220-240/50-60	• 00005-02263 Poliuretanowa guma przednia L.1270 TH. 4 • 00005-02249 Poliuretanowa guma tylna L.1345 TH. 6	• 2x 10002-08128 Szczotka Tynex Ø 483 mm-19" • 2x 10002-08129 Szczotka PP 0,3 Ø 483 mm-19" • 2x 10002-08130 Szczotka PES Ø 483 mm - 19"	• 2x 10002-08131 Uchwyt pada EWU Ø 483 mm-19"
(5 szt.) • 10001-09914 - Ø 483 mm - 19"- beżowy • 10001-09919 - Ø 483 mm - 19"- zielony • 10001-09924 - Ø 483 mm - 19"- czarny				