


Comfort S-R 100



WIĘCEJ INFO

CHARAKTERYSTYKA

• Odpowiedni automat do utrzymania i dokładnego czyszczenia dużych powierzchni (do 7.400 m²) przy najniższych kosztach poniesionych na środki i czas operacji czyszczenia. • Duża pojemność zbiornika zmniejsza liczbę potrzebnych przystanków. • System szybkiego uzupełniania. • Odpieniacz • Maksymalne wykorzystanie naładowania baterii pozwalając na efektywne użytkowanie urządzenia. • Stabilność nawet przy pełnym obciążeniu. • Do ponad 130 kg maksymalnego nacisku na szczotki. (S-R 100 Up). • Samopoziomująca płyta szczotkowa. • Niezależny napęd na przednie koła z małym promieniem skrętu. • Pełna ochrona kół. (S-R 100 Up). • Pompa rozpraszająca roztwór czyszczący. (S-R 100 Up) • Łatwy dostęp do elementów elektrycznych. • Automatyczny system podnoszenia płyty szczotki i ssawy. • Automatyczny system zatrzymania pracy szczotek i wypływu detergentu podczas postoju maszyny. • Przednie oświetlenie (S-R 100 Up) • Możliwość montażu akumulatorów litowo-jonowych.

DANE TECHNICZNE

	Comfort S-R 100	Comfort S-R 100 Up
kod	37007-00025	37007-00027
zasilanie	36V	36V
szerokość pracy/gum	1000/1140 mm	1000/1140 mm
max. wydajność	6500 m ² /h	7400 m ² /h
pojemność zbiornika	140 l/36.99 gal	140 l/36.99 gal
pojemność zbiornika brudnej wody	150-180 l/39.6-47 gal	150-180 l/39.6-47 gal
typ trakcji/moc	przednie koło/900 W	przednie koło/1200 W
RPM/ciśnienie na szczotkę	180/75 kg max/165 lbs	180/130 kg max/286 lbs
silnik szczotki	2 x 700 W	2 x 700 W
max. nachylenie pusty/pełny zbiornik	10%/8%	16%/14%
podciśnienie/turbina	1734 mmH ₂ O/550W	1734 mmH ₂ O/550W
wymiary (cm)/waga	180x103x150/300 kg	180x103x150/320 kg

PLUS


Nowa płyta szczotkowa 1000 mm dla zwiększenia wydajności roboczej. Wdrożenie funkcji ECO MODE dla szczotek i ssania w celu zmniejszenia zużycia energii i hałas. Zestaw Acquastop umożliwiający napełnianie zbiornika roztworu bez obecności operatora. Automatyczne mocowanie i zwalnianie szczotki.



Elektronika sterująca umożliwia zarządzanie pompą zgodnie ze specyficznymi wymaganiami mycia. Koło silnikowe o mocy 1200 W zapewnia zwiększoną wydajność pod względem prędkości i zdolności do wspinaczki. Hamulec parkingowy, aby zapewnić niezbędne bezpieczeństwo na stromych zboczach. Kontrola nacisku na płytkę szczotkową do 130 kg.



Korek zbiornika wody brudnej z szybką blokadą pozwala na szybkie i łatwe czyszczenie i odkażanie zbiornika; uchylny węzeł spustowy umożliwiający całkowite opróżnienie zbiornika i usunięcie wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń stałych. Urządzenie przeciwpniące chroni silnik ssący, a także elektroniczny wyłącznik pływakowy, który zatrzymuje ssanie, gdy zbiornik jest pełny.



70 kg ciągłego nacisku płyty szczotkowej z systemem samopoziomowania pozwala na silne i głębokie usuwanie wszelkiego rodzaju zabrudzeń z każdego rodzaju podłogi. Mocne, olejoodporne koła z poliuretanu. Pojemnik na akumulatory 36V 300 Ah C5 pozwalający na ciągłą pracę do 5 godzin. Możliwość zastosowania akumulatorów Li-Ion.

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

• 2 x 10002-13159 Szczotka PP Ø 457 mm - 18"	• 00005-02270 Przednia guma L.1027 mm Shore 40 Th. 3 mm	• 00005-02269 Tylna guma L.1150 mm Shore 33 Th. 4 mm	• 2x 00072-00423 Odbojnik	
--	--	---	---	--

OPCJONALNIE

• 00055-00108 Monoblok ACID 36V 300Ah C5	• 00056-00070 Przetwornik 36V 60A 230V/50-60Hz 160A	• 00005-02273 Poliuretanowa guma przednia L.1027 TH. 3 • 00005-02274 Poliuretanowa guma tylna L.1150 TH. 4	• 2x 10002-13160 Szczotka Tynex Ø 483 mm-19"	• 10002-13163 - 2x Uchwyt pada EWU Ø 488 mm-19"
(5 szt.) • 10001-11427 - Ø 488 mm-19" - beżowy • 10001-11428 - Ø 488 mm-19" - zielony • 10001-11429 - Ø 488 mm-19" - czarny				