



SWL R 950 ET**CHARAKTERYSTYKA**

- Idealna do średnich i dużych powierzchni. • Hamulec nożny. • Hamulec parkingowy. • Elektryczna kontrola szczotki. • Światło cofania z ostrzeżeniem dźwiękowym. • System wodny do redukcji zapylenia z tylnym zbiornikiem. • Wskaźnik naładowania. • Licznik godzin. • Duża powierzchnia filtra z elektrycznym otrzásaczem. • Poziomy filtr Cartridge. • Regulacja nacisku głównej szczotki. • Tylny pośredni zbiornik. • System szybkiego zwalniania głównej szczotki. • Długa żywotność elastycznych pasów. • Wytrzymała stalowa rama. • Ruchome szczotki boczne. • Światło przednie LED. • Nie zawiera akumulatorów i prostownika.

DANE TECHNICZNE

	SWL R 950 ET
kod	39002-00067
szerokość głównej szczotki	500mm / 16,4 inc
szczotka główna + 1 boczna	750mm / 29,5 inc
szczotka główna + 2 boczne	1050 mm / 41,3 inc
pojemność zbiornika	50l / 13,2 gal
max. wydajność	6000m ² /h-64583,3 ft ² /h
max. prędkość/trakcja	12 km/h-7,4mile/h / mechaniczna
typ silnika / moc	48V (4x12V)/800W
powierzchnia filtrowania	1,5 m ² / 16,1 ft ²
ciśnienie na szczotkę	bok 2x120 N/central 250 N
otrząsacz	elektryczny
wymiary (cm)/waga	80x135x110 /225 kg

PLUS



Przedni układ wodny do redukcji pyłu z tylnym zbiornikiem o pojemności 2 litrów.



Przedni system oświetlenia.



Wytrzymała stalowa rama z regulacją docisku szczotki głównej i mechanizmem szybkiego zwalniania.



Światło cofania z ostrzeżeniem dźwiękowym.

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

 • 00080-04153 Szczotka PP	 • 00080-04152 2x PP szczotka boczna	 • 00070-00452 s6		
---	---	--	--	--

OPCJONALNIE

 • 00056-00071 Prostownik model 230V/50-60 Hz	• 4x 00055-00112 Akumulator 12V 58 Ah C20	• 36059-00085 Prostownik model 110V/60Hz	• 00080-04755 1x Szczotka boczna z mieszanej stali	
--	---	--	--	--