


Motion 60BT



WIĘCEJ INFO



CHARAKTERYSTYKA

- Idealna do dokładnego czyszczenia średnich i dużych powierzchni.
- Panel sterowania z systemem bezpieczeństwa obecności operatora.
- Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii ze szczotką/odkurzaczem i progresywnym wyłączaniem trakcji.
- Filtr do wody i zawór elektromagnetyczny.
- Łatwy dostęp do komory baterii.
- Szybkie opróżnianie zbiornika wody brudnej i łatwa inspekcja zbiornika.
- Bezśladowe koła.
- Zbiorniki z polietylenu formowanego rotacyjnie, odporne na wstrząsy i kwasy.
- Dolny zbiornik jest również komorą baterii.
- Cicha praca dzięki położeniu silnika ssącego.
- Możliwość montażu baterii li-ion.
- **Automatyczne podnoszenie płyty szczotki z wymienną głowicą.**
- **Regulowany nacisk szczotki 40 kg (ciągła praca)**
- FMS (Fleet Management System) na zamówienie

Dostępna wersja z pełnym wyposażeniem dodatkowym: akumulatory żelowe, ładowarka akumulatorów, zestaw dozujący detergent, system zatrzymywania wody i zestaw haków MOTION 60 BT kod 37036-00015

DANE TECHNICZNE


	Motion 60BT	Motion 60BT	Motion 60BT	Motion 60BT
kod	37036-00002	37036-00004	37036-00013	37036-00014
zasilanie	24 V	24 V (prstownnik)	24 V (prstownnik)	24 V (aku.+prost.)
szerokość pracy/gum	600/855 mm	600/855 mm	600/855 mm	600/855 mm
max. wydajność	3200 m ² /h	3200 m ² /h	3200 m ² /h	3200 m ² /h
pojemność zbiornika	70 l/18.4 gal	70 l/18.4 gal	70 l/18.4 gal	70 l/18.4 gal
pojemność zbiornika brudnej wody	83 l/21.9 gal	83 l/21.9 gal	83 l/21.9 gal	83 l/21.9 gal
typ trakcji/moc	automatyczna/180W	automatyczna/180W	automatyczna/180W	automatyczna/180W
RPM - ciśnienie na szczotkę	150/40 kg / 88 lbs	150/40 kg / 88 lbs	150/40 kg / 88 lbs	150/40 kg / 88 lbs
silnik szczotki	2x400W	2x400W	2x400W	2x400W
mieszanie detergentu	zawór elektromagnetyczny	zawór elektromagnetyczny	zawór + zestaw dozowania	zawór elektromagnetyczny
podciśnienie/turbina	1200 mmH ₂ O/400W	1200 mmH ₂ O/400W	1200 mmH ₂ O/400W	1200 mmH ₂ O/400W
wymiary (cm)/waga	134x81x116/125 kg	134x81x116/127 kg	134x81x116/129 kg	134x81x116/185 kg

PLUS


Wymienne głowice z funkcją orbitalną i szczotką walcową



Duży i łatwy do inspekcji zbiornik z polietylenu formowanego rotacyjnie, odporny na wstrząsy i kwasy



Wyposażony w siłownik do automatycznej aktywacji płyty szczotkowej i regulowany nacisk szczotki do 40 kg/88 funtów




Zbiornik na środek chemiczny (opcjonalny) standardowo w modelach: 37036-00013 i 37036-00015 Motion 60BT

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

 • 2 x 10002-16258 Szczotka PP Ø 305 mm - 12"	 • 00005-02293 Guma przednia L.960X57mm Th. 2,5mm • 00005-02292 Guma tylna L.1000X57mm Th.3mm	 • 1 x 00056-00062 Prądnik wewnętrzny 24V 10A 100-240V 50-60Hz Tylko modele 37036-00004/37036-00013/ 37036-00014/37036-00015	 • 2 x 00055-00130 Akumulator GEL12V 105A/C5-120A/C20 Tylko modele 37036-00014/37036-00015	 • 00014-01349 Wąż do napełniania 1,7m
--	---	---	---	---

OPCJONALNIE

 • 2 x 00055-00149 Akumulator ACID 12V 118Ah C5	 • 2 x 00055-00130 Akumulator GEL 12V 105A/C5-120A/C20	 • 2 x 00055-00181 Akumulator AMG 12V 136Ah C5-150Ah C2	 • 00005-02633 Poliuretanowa guma przednia L.960 TH.2,5 Sh.40 • 00005-02632 Poliuretanowa guma tylna L.1000 TH.3 Sh.40	 • 2 x 10002-16259 Szczotka Tynex Ø 305 mm-12" • 2 x 10002-16260 Szczotka PP Ø3 Ø 305 mm-12" • 2 x 10002-16261 Szczotka PES Ø 305 mm-12"
 • 2 x 10002-16262 x2 Uchwyt pada EWU Ø 305 mm - 12"	 (zestaw 5szt.) • 10001-14034 - Ø 305 mm-12"- beż • 10001-14035 - Ø 305 mm-12"- zielony • 10001-13262 - Ø 305 mm-12"- czarny	 • 10001-12852 Mocowanie		

Motion 70BT

WIĘCEJ INFO

**CHARAKTERYSTYKA**

- Idealna do dokładnego czyszczenia średnich i dużych powierzchni.
- Panel sterowania z systemem bezpieczeństwa obecności operatora.
- Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii ze szczotką/odkurzaczem i progresywnym wyłączaniem trakcji.
- Filtr do wody i zawór elektromagnetyczny.
- Łatwy dostęp do komory baterii.
- Szybkie opróżnianie zbiornika wody brudnej i łatwa inspekcja zbiornika.
- Bezśladowe koła.
- Zbiorniki z polietylenu formowanego rotacyjnie, odporne na wstrząsy i kwasy.
- Dolny zbiornik jest również komorą baterii.
- Cicha praca dzięki położeniu silnika ssącego.
- Możliwość montażu baterii li-ion.
- Automatyczne podnoszenie płyty szczotki.
- Wymienna głowica.
- **Regulowany nacisk szczotki 43 kg (ciągła praca).**
- FMS (Fleet Management System) dostępna na zapytanie

Dostępna wersja z pełnym wyposażeniem dodatkowym: akumulatory żelowe, ładowarka akumulatorów, zestaw dozujący detergent, system zatrzymywania wody i zestaw haków MOTION 70 BT cod. 37036-00007

DANE TECHNICZNE


	Motion 70BT	Motion 70BT	Motion 70BT	Motion 70BT
kod	37036-00003	37036-00016	37036-00017	37036-00018
zasilanie	24 V	24 V (prstownik)	24 V (prstownik)	24 V (aku.+prost.)
szerokość pracy/gum	700/965mm	700/965 mm	700/965 mm	700/965 mm
max. wydajność	3700 m ² /h	3700 m ² /h	3700 m ² /h	3700 m ² /h
pojemność zbiornika	70 l / 18.4 gal	70 l / 18.4 gal	70 l / 18.4 gal	70 l / 18.4 gal
pojemność zbiornika brudnej wody	83 l / 21.9 gal	83 l / 21.9 gal	83 l / 21.9 gal	83 l / 21.9 gal
typ trakcji/moc	automatyczna/180W	automatyczna/180W	automatyczna/180W	automatyczna/180W
RPM - ciśnienie na szczotkę	150/43 kg / 94.8 lbs	150/43 kg / 94.8 lbs	150/43 kg / 94.8 lbs	150/43 kg / 94.8 lbs
silnik szczotki	2x400W	2x400W	2x400W	2x400W
mieszanie detergentu	zawór elektromagnetyczny	zawór elektromagnetyczny	zawór + zestaw dozowania	zawór elektromagnetyczny
podciśnienie/turbina	1200 mmH ₂ O/400W	1200 mmH ₂ O/400W	1200 mmH ₂ O/400W	1200 mmH ₂ O/400W
wymiary (cm)/waga	134x81x116/130 kg	134x81x116/132 kg	134x81x116/134 kg	134x81x116/190 kg

PLUS


Wymienne głowice z funkcją orbitalną i szczotką walcową



Duży i łatwy do inspekcji zbiornik z polietylenu formowanego rotacyjnie, odporny na wstrząsy i kwasy



Wyposażony w siłownik do automatycznej aktywacji płyty szczotkowej i regulowany nacisk szczotki do 43 kg/94.8 funtów



Zbiornik dozownika środków chemicznych (opcjonalny) standardowo w modelach: 37036-00017 i 37036-00007 Motion 70BT

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

 • 2 x 10002-13271 Szczotka PP Ø 360 mm - 14"	 • 00005-02592 Guma przednia L1025 mm Th. 2,5 mm • 00005-02591 Guma tylna L1070 mm Th.3 mm	 • 1 x 00056-00062 Prądnokształtnik wewnętrzny 24V 10A 100-240V 50-60Hz Tylko modele 37036-00016/37036-00017/ 37036-00018/37036-00007	 • 2 x 00055-00130 Akumulator GEL12V 105A/C5-120A/C20 Tylko modele 37036-00018/37036-00007	 • 00014-01349 Wąż do napełniania 1,7m
---	--	--	---	--

OPCJONALNIE

 • 2 x 00055-00149 Akumulator ACID 12V 118Ah C5	 • 2 x 00055-00130 Akumulator GEL 12V 105A/C5-120A/C20	 • 2 x 00055-00181 Akumulator AMG 12V 136Ah C5-150Ah C2	 • 00005-02635 Poliuretanowa guma przednia L1025 TH.2,5 Sh.40 • 00005-02634 Poliuretanowa guma tylna L1070 TH.3 Sh.40	 • 2 x 10002-13272 Szczotka Tynex Ø 360 mm-14" • 2 x 10002-13273 Szczotka PP Ø3 360 mm-14" • 2 x 10002-13274 Szczotka PES Ø 360 mm-14"
 • 2 x 10002-13275 Uchwyt pada EWU Ø 360 mm 14"	 (zestaw 5szt.) • 10001-09934 - Ø 356 mm-14" - beż • 10001-09935 - Ø 356 mm-14" - zielony • 10001-09936 - Ø 356 mm-14" - czarny	 • 10001-12852 Mocowanie		