



Comfort XXS



Model:
37010-00053

Model:
37010-00053
37010-00060

WIĘCEJ INFO



CHARAKTERYSTYKA

Automat myjący przeznaczony do regularnego i dokładnego czyszczenia dużych powierzchni (do 3200 m².) przy jednoczesnym zminimalizowaniu kosztów eksploatacji. Bardzo kompaktowe wymiary i doskonała zwrotność pozwala na utrzymanie czystości w miejscach trudno dostępnych. • 32 kg. ciągłego nacisku na szczotki. • Głowica z dwoma niezależnie obracającymi się szczotkami (66 cm szerokości pracy) zapewniająca lepszą stabilność i stały docisk. • Duża autonomia pracy dzięki możliwości zastosowania 4szt. baterii 6V 240Ah i napędowi na tylną oś. • Duża pojemność zbiornika detergentu (85 l.), przekłada się na zmniejszenie liczby postojów i maksymalne wykorzystanie baterii dla wydajnej pracy urządzenia. • Ergonomicznie zaprojektowana kierownica z funkcjonalnym panelem kontroli i cyfrowym wyświetlaczem. • Łatwy dostęp do elementów elektrycznych. • Pokrywa rewizyjna do szybkiego i łatwego kontrolowania i czyszczenia zbiornika na brudną wodę. • Automatyczny system zatrzymania pracy szczotek i wypływu detergentu podczas postoju maszyny. • Samopoziomująca głowica szczotek. • **System automatycznego dozowania detergentu.**

DANE TECHNICZNE

	Comfort XXS 66 BT	Comfort XXS 66 BT	Comfort XXS 66 BT
kod	37010-00052	37010-00060	37010-00053
zasilanie	24V	24V (prostownik)	24V (baterie + prostownik)
szerokość pracy/gum	660/855 mm	660/855 mm	660/855 mm
max. wydajność	3250 m ² /h	3250 m ² /h	3250 m ² /h
pojemność zbiornika	80 l/19.81 gal	80 l/19.81 gal	80 l/19.81 gal
pojemność zbiornika brudnej wody	80-85 l/19.81-21.13 gal	80-85 l/19.81-21.13 gal	80-85 l/19.81-21.13 gal
trakcja	tyłne koło/400 W	tyłne koło/400 W	tyłne koło/400 W
RPM/ciśnienie na szczotkę	170/32 kg/70.54 lbs	170/32 kg/70.54 lbs	170/32 kg/70.54 lbs
silnik szczotki	2 X 400 W	2 X 400 W	2 X 400 W
max. nachylenie pusty/pełny zbiornik	13%/10%	13%/10%	13%/10%
podciśnienie/turbina	1300 mmH ₂ O/400 W	1300 mmH ₂ O/400 W	1300 mmH ₂ O/400 W
wymiary (cm)/waga	123x63x121/139 kg	123x63x121/142 kg	123x63x121/217 kg

PLUS



Duża autonomia pracy dzięki możliwości zastosowania 4 akumulatorów 6 V 180 Ah (mod. 37010-00076/37010-00079) zapewniających ciągłą pracę. Możliwość zastosowania również 2 akumulatorów 12V. Mniejsze zużycie akumulatora dzięki napędowi na tylne koła. Zbiorniki wielkogabarytowe wykonane z polietylenu odpornego na wstrząsy i kwasy (rzeczywista pojemność 85 l.).



Przyjazny dla użytkownika panel sterowania. Kierownica z cyfrowym sterowaniem i wyświetlaczem. Mechaniczna i przyjazna dla użytkownika dźwignia podnoszenia rakli i szczotek: min. koszty utrzymania, czas szkolenia użytkowników. Jednostka szorująca z podwójną szczotką i płytą szczotkową wykonaną ze stali, zapewniającą duży nacisk (32 kg) na podłogę, co zapewnia łatwe i głębokie czyszczenie każdego rodzaju zabrudzeń.



Roztwór detergentu oczyszczany jest przez zewnętrzny, całkowicie dostępny filtr, który zatrzymuje wszelkie zanieczyszczenia, chroniąc w ten sposób elektrozawór. Łatwy dostęp do wszystkich wewnętrznych komponentów XXS pozwala obniżyć koszty konserwacji. Zbiornik na detergent 2 l.



Wygodny i ergonomiczny fotel pozwala operatorowi pracować bez wysiłku przez długi czas, zwiększając produktywność. Bardzo Kompaktowy rozmiar sprawia, że idealnie nadaje się do pracy na małych powierzchniach, gdzie zwykle używane są modele prowadzone z tyłu. Zastosowanie XXS sprawia, że praca jest łatwiejsza i szybsza, a jednocześnie pozwala na ogromną oszczędność czasu.

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

• 2 x 10002-08102 Szczotka PP Ø 330 mm - 13"	• 00005-02293 Przednia guma L.960 mm Th. 2,5 mm • 00005-02292 Tylna guma L.1000 mm Th. 3 mm	• 00056-00048 Wbudowany prostownik 24V 20A (tylko do modeli kod: 37010-00053/37010-00060)	• 2 x 00055-00130 Akumulator GEL 12V 105 A/C 5/120A C20 (tylko do modelu: 37010-00053)	
--	--	---	--	--

OPCJONALNIE

• 4 x 00055-00013 Akumulator ACID 6V 180Ah C20 + 2 x 10002-07046 kabel	• 4 x 00055-00142 Akumulator GEL 6 MFP 180 6V 180Ah C5 + 2 x 10002-07046 kabel	• 2 x 00055-00149 Akumulator ACID 12V 118 Ah C5	• 00056-00067 Prostownik 24V 30A 115-240/50-60 Kabel 00056-00067 SB50-SB80: 10002-08044	• 00005-02289 Poliuretanowa guma przednia L.960 TH.3 Sh.40 • 00005-02291 Poliuretanowa guma tylna L.1000 TH.4 Sh.40
• 2 x 10002-08098 Szczotka Tynex Ø 330 mm-13" • 2 x 10002-08099 Szczotka PP 0,3 Ø 330 mm-13" • 2 x 10002-08100 Szczotka PES Ø 330 mm - 13"	• 2 x 10002-08101 Uchwyt pada EWU Ø 330 mm-13"	(5 szt.) • 10001-09911 - Ø 340 mm - 13"- beżowy • 10001-09916 - Ø 340 mm - 13"- zielony • 10001-09921 - Ø 340 mm - 13"- czarny	• 10001-09859 Migające światło.	• 10001-10972 Zestaw turbiny (na zapytanie)