


Comfort S-R 100**CHARAKTERYSTYKA**

- Odpowiedni automat do utrzymania i dokładnego czyszczenia dużych powierzchni (do 7.400 m²) przy najniższych kosztach poniesionych na środki i czas operacji czyszczenia.
- Duża pojemność zbiornika zmniejsza liczbę potrzebnych przystanków.
- System szybkiego uzupełniania.
- Odpieniacz
- Maksymalne wykorzystanie naładowania baterii pozwalającą na efektywne użytkowanie urządzenia.
- Stabilność nawet przy pełnym obciążeniu.
- Do ponad 130 kg maksymalnego nacisku na szczotki. (S-R 100 Up).
- Samopoziomująca płyta szczotkowa.
- Niezależny napęd na przednie koła z małym promieniem skrętu.
- Pełna ochrona kół. (S-R 100 Up).
- Pompa rozpraszająca roztwór czyszczący. (S-R 100 Up)
- Łatwy dostęp do elementów elektrycznych.
- Automatyczny system podnoszenia płyty szczotki i ssawy.
- Automatyczny system zatrzymania pracy szczotek i wypływu detergentu podczas postoju maszyny.
- Przednie oświetlenie (S-R 100 Up)
- Możliwość montażu akumulatorów litowo-jonowych.

DANE TECHNICZNE

	Comfort S-R 100	Comfort S-R 100 Up
kod	37007-00025	37007-00027
zasilanie	36V	36V
szerokość pracy/gum	1000/1000 mm	1000/1000 mm
max. wydajność	6500 m ² /h	7400 m ² /h
pojemność zbiornika	140 l/36.99 gal	140 l/36.99 gal
pojemność zbiornika brudnej wody	150-180 l/39.6-47 gal	150-180 l/39.6-47 gal
typ trakcji/moc	przednie koło/900 W	przednie koło/1200 W
RPM/ciśnienie na szczotkę	150/75 kg max/165 lbs	150/130 kg max/286 lbs
silnik szczotki	2 x 700 W	2 x 700 W
max. nachylenie pusty/pełny zbiornik	10%/8%	16%/14%
podciśnienie/turbina	1734 mmH ₂ O/550W	1734 mmH ₂ O/550W
wymiary (cm)/waga	180x103x150/300 kg	180x103x150/320 kg