




Comfort XS-R1 Up

WIECEJ INFO

CHARAKTERYSTYKA

- Odpowiedni automat do utrzymania i dokładnego czyszczenia dużych powierzchni (nawet do 4.000 m²) przy najniższych kosztach poniesionych na środki i czas operacji czyszczenia.
- Ponad 50kg stałego nacisku na szczotki.
- Duża pojemność zbiornika detergentu wpływająca na ograniczoną liczbę przystanków oraz maksymalne wykorzystanie naładowania baterii pozwalając na efektywne użytkowanie urządzenia.
- Kompaktowy rozmiar (810 mm)
- Stabilność nawet przy pełnym obciążeniu, przednie koło napędowe pozwala na bardzo ciasne pokonywanie zakrętów.
- Duży praktyczny otwór inspekcji do czyszczenia i łatwej konserwacji zbiornika.
- Automatyczny system podnoszenia płyty szczotki.
- Automatyczny system podnoszenia ssawy.
- Automatyczny system zatrzymania pracy szczotek i wypływu detergentu podczas postoju maszyny.
- Odpieniacz.
- Samopoziomująca płyta szczotkowa.
- Zintegrowany prostownik.
- Automatyczne zwalnianie szczotek
- Oddzielny tryb Eco dla szczotki i turbiny.

DANE TECHNICZNE

	Comfort XS-R1 75 Up	Comfort XS-R1 85 Up
kod	37006-00080	37006-00082
zasilanie	24V (prostownik)	24V (prostownik)
szerokość pracy/gum	750/900 mm	850/1000 mm
max. wydajność	4350 m ² /h	5000 m ² /h
pojemność zbiornika	110 l/29.05 gal	110 l/29.05 gal
pojemność zbiornika brudnej wody	130-155 l/34.35-40.95 gal	130-155 l/34.35-40.95 gal
typ trakcji/moc	przednie koło/600 W	przednie koło/600 W
RPM/ciśnienie na szczotkę	170/50 kg/110.23 lbs	170/50 kg/110.23 lbs
silnik szczotki	2 x 400 W	2 x 400 W
max. nachylenie pusty/pełny zbiornik	13%/10%	13%/10%
podciśnienie/turbina	1300 mmH ₂ O/400W	1300 mmH ₂ O/400W
wymiary (cm)/waga	146x81x138/189 kg	146x87x138/195 kg

PLUS




Łatwy dostęp do zbiornika rekuperacyjnego umożliwia szybkie czyszczenie i odkażanie zbiornika; uchylny zbiornik wraz z dużym węzłem spustowym umożliwiając całkowite opróżnienie zbiornika i usunięcie wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń stałych. Urządzenie przeciwpieniące chroni silnik ssący, a także wyłącznik pływakowy.



Wszystkie silniki są zabezpieczone wyłącznikami termicznymi. Zbiornik na wodę z detergentem służy jako komora baterii, umożliwiając umieszczenie baterii o dużej pojemności. Ładowarka akumulatora i silnik ssący są umieszczone w zbiorniku rekuperacyjnym, silnik próżniowy pozwala drastycznie zmniejszyć hałas podczas pracy.



Comfort XS-R1 Up wyposażony w silowniki umożliwiające podnoszenie płyty szczotkowej i ssawy. Nowy panel sterowania z cyfrowym sterowaniem i wyświetlaczem. Licznik godzin, wskaźnik poziomu naładowania akumulatora, wskaźnik poziomu pustego zbiornika wody. Regulacja prędkości, klakson, silnik ssący.



Ergonomiczny i wygodny kształt maszyny pozwala operatorowi pracować przez długi czas bez wysiłku, zwiększając produktywność. Dzięki kompaktowym wymiarom maszyna może pracować zwinnie nawet w wąskich przestrzeniach.

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

Comfort XS-R1 75 Up • 2 x 10002-08108 Szczotka PP Ø 360 mm - 14"	Comfort XS-R1 85 Up • 2 x 10002-08138 Szczotka PP Ø 430 mm - 17"	Comfort XS-R1 75 Up • 00005-02240 Przednia guma L.925 mm Shore 40 Th. 3 mm	Comfort XS-R1 75 Up • 00005-02237 Tylna guma L.1015 mm Shore 30 Th. 4 mm	Comfort XS-R1 85 Up • 00005-02270 Przednia guma L.1027 mm Shore 40 Th. 3 mm
Comfort XS-R1 85 Up • 00005-02269 Tylna guma L.1150 mm Shore 33 Th. 4 mm	• 00056-00048 Wbudowany prostownik 24V 20A (tylko do modelu: 37006-00080/37006-00082)			

OPCJONALNIE

• 4 x 00055-00013 Akumulator ACID 6V 180Ah C5	• 4 x 00055-00142 Akumulator GEL 6 MFP 180 6V 180Ah C5	• 00056-00067 Prostownik 24V 30A 115-240/50-60 Kabel 00056-00067 SB50-SB80: 10002-08044	• 00005-02253 Poliuretanowa guma przednia L.925 TH.3 Sh.40 • 00005-02252 Poliuretanowa guma tylna L.1015 TH.4 Sh.40	• 00005-02273 Poliuretanowa guma przednia L.1027 TH.3 • 00005-02274 Poliuretanowa guma tylna L.1150 TH.4
• 2x 10002-08109 Szczotka Tynex Ø 360 mm-14" • 2x 10002-08110 Szczotka PP Ø 360 mm-14" • 2x 10002-08111 Szczotka PES Ø 360 mm - 14"	• 2x 10002-08118 Szczotka Tynex Ø 430 mm-17" • 2x 10002-08119 Szczotka PP Ø 430 mm-17" • 2x 10002-08120 Szczotka PES Ø 430 mm - 17"	• 2x 10002-08137 Uchwyt pada EWU Ø 380 mm-15" • 2x 10002-08121 Uchwyt pada EWU Ø 430 mm-17"	(5 szt.) • 10001-09944 - Ø 380 mm - 15"- beżowy • 10001-09945 - Ø 380 mm - 15"- zielony • 10001-09942 - Ø 380 mm - 15"- czarny	(5 szt.) • 10001-09913 - Ø 430 mm - 17"- beżowy • 10001-09918 - Ø 430 mm - 17"- zielony • 10001-09923 - Ø 430 mm - 17"- czarny