

Costellation IR

WIĘCEJ INFO

**CHARAKTERYSTYKA**

• 2 Cicha dwustopniowa turbina. • System ssania z chłodzeniem powietrzem. • Zbiornik ze stali nierdzewnej. • Pompa detergentu (2x48W – 0,7-1,2 l/m – 5 bar). • Profesjonalne haki zamykające. • Zabezpieczenie antystatyczne. • Przechylny zbiornik. • W pełni wymowalny zbiornik. • 11 l. zbiornik detergentu. • Wózek odporny na wstrząsy. • Pływak. • Filtr tkaninowy. • 10 m kabel zasilający. • Głowica wolnostojąca (podczas czyszczenia filtra). • Bezśladowe koła. • Akcesoria Ø 40.

DANE TECHNICZNE

	Costellation IR
kod	40011-00008
napięcie	220-240V ~ 50Hz
liczba turbin - moc (max)	2 - 2200 (2400) W dwustopniowa
podciśnienie	22 kPa/2240 mmH ₂ O
przepływ powietrza	108 l/s
pojemność/pył/płyn	78 l./35 l./48 l.
wymiary (cm)/waga	62x51x99/35,5 kg

PLUS


2 silniki dwustopniowy, układ ssący z chłodzeniem obiegowym, zawór pływakowy i urządzenie antystatyczne.



2 pompy detergentu 48W – 0,7/1,2 l/m – 5 bar



Odporny na wstrząsy wózek z dwoma przednimi kołami obrotowymi i dwoma dużymi tylnymi kołami dla lepszej stabilności i łatwego przemieszczania, 11l zbiornik detergentu i 78l zbiornik ze stali nierdzewnej.



Odchylany, antykorozyjny zbiornik ze stali nierdzewnej ułatwia opróżnianie - w razie potrzeby jest całkowicie demontowalny.

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

• 10001-09449 Wąż 2,5 m	• 10001-09452	• 00080-03052	• 00070-00679 Filtr tkaninowy	
---	---	---	---	--

OPCJONALNIE

• 10001-09545 Filtr tkaninowy do drobnego pyłu	• 10001-08208 Filtr nylonowy	• 10001-08168 Filtr zmywalny	• 10001-08178 Filtr Hepa	
--	--	--	--	--