


**DTV100 1-30 OIL**

Nylon



WIĘCEJ INFO

**CHARAKTERYSTYKA**

• Jednostopniowy odkurzacz bocznokanałowy z trójfazowym silnikiem indukcyjnym. • Stalowa konstrukcja powlekana proszkowo. • Zatapialna pompa elektryczna ze stali nierdzewnej AISI 304 (S1) do automatycznego odprowadzania cieczy (i odpadów zmieszanych o średnicy do 20 mm). • Nylonowy filtr zmywalny • Metalowy centralny wlot z deflektorem. • Zbiornik na kółkach z wbudowanym uchwytem szybkiego zwalniania, korkiem spustowym i poziomem pełnego obciążenia. • Wózek z przednimi obrotowymi kołami nie zostawiającymi śladów (z hamulcem) oraz duży kosz na akcesoria. • Zdejmowana głowica silnika za pomocą metalowych haczyków.

**DANE TECHNICZNE**

	<b>DTV100 1-30 OIL</b>
kod	40040-00053
pobór mocy W	3000
liczba/typ turbiny	1/indukcja
max podciśnienie	32 kPa (2600 mmH <sub>2</sub> O)
max przepływ powietrza	320 m <sup>3</sup> /h - 89 l/s
pojemność zbiornika	100 l
poziom hałasu	78 dB(A)
napięcie	400V~ 50 Hz (3Ph)
wlot Ø - typ (s=prosty; t=zagięty)	70 mm - s
wydajność/powierzchnia filtrowania	3,2 µm/7000 cm <sup>2</sup>
długość kabla	10 m
wymiary (cm)/waga	80x60x171 / 83 kg - 182 lbs