


Easy-R

WIECEJ INFO

**CHARAKTERYSTYKA**

• Odpowiednia maszyna do pracy przy dokładnym zmywaniu i utrzymaniu czystości na dużych powierzchniach (do 2.200 m²). • Przyjazny panel sterowania: ustawienie prędkości jazdy do przodu, włączniki szczotek i turbiny ssącej, wskaźnik naładowania akumulatora, wskaźnik/przełącznik kierunku napędu, stacyjka zasilania urządzenia. • Duży uchwyt z dźwignią jazdy do przodu i do tyłu. • Samopoziomująca płyta szczotkowa. • Pokrywa z systemem blokującym zdejmowana bez użycia narzędzi. • Łatwy dostęp do turbiny ssącej oraz filtrów. • Zbiornik roztworu detergentu z dużym wlewem, zabezpieczonym kłapką. • Hamulec postojowy bezpośrednio na kołach. • Bezśladowe koła. • Łatwa regulacja listwy ssawnej bez użycia narzędzi. • Ruchoma i odporna na uderzenia listwa ssawna. • Licznik godzin elektrozawór. • System szybkiego uzupełniania.

DANE TECHNICZNE

	Easy-R 55BT	Easy-R 66BT
kod	37002-00093	37002-00101
zasilanie	24V	24V
szerokość pracy/gum	550/800 mm	660/800 mm
max. wydajność	2475 m ² /h	2970 m ² /h
pojemność zbiornika	67 l/17.70 gal	67 l/17.70 gal
pojemność zbiornika brudnej wody	75-95 l/20.35-25 gal	75-95 l/20.35-25 gal
trakcja/trakcja motor	automatyczna/200W	automatyczna/200W
RPM/ciśnienie na szczotkę	150/45 kg/99.20 lbs	150/24 kg/52.91 lbs
silnik szczotki	600 W	600 W
mieszanie detergentu	zawór elektromagnetyczny	zawór elektromagnetyczny
podciśnienie/turbina	1280 mmH ₂ O/450W	1280 mmH ₂ O/450W
wymiary (cm)/waga	135x56x102/100 kg	135x56x102/93 kg

PLUS



Przyjazny dla użytkownika panel sterowania. Przełączniki regulacji prędkości. Ogólne ON/OFF i wyłącznik kluczykowy, wyłącznik silnika szczotki i odkurzacza. Wyłącznik termiczny chroniący silnik odkurzacza i silnik szczotki, kontrola poziomu naładowania akumulatora, licznik godzin.



Łatwy dostęp do komory akumulatora i silnika odsysającego bez użycia narzędzi. Duża pojemność zbiornika, najwyższa w tej kategorii (67 l). 2 akumulatory 12V - 118 Ah C5 zapewniające długą autonomię pracy, do 3 godzin.



Dźwignia sterująca pracą szczotki i wypływem wody z detergentem. Wąż spustowy zbiornika rekuperacyjnego. Szybkozłączka do ładowarki akumulatora.



Wytrzymała, stalowa, monoblokowa płyta szczotkowa o średnicy 15 mm. Duży nacisk na podłogę umożliwia dokładne czyszczenie nawet najcięższych zabrudzeń. System samopoziomowania. Zawór elektromagnetyczny zatrzymujący wypływ wody z detergentem podczas przerw w pracy.

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

<p>Easy-R 55BT • 2 x 10002-08092 Szczotka PP Ø 275 mm - 10"</p>	<p>Easy-R 66BT • 2 x 10002-08097 Szczotka PP Ø 330 mm - 13"</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 00005-02298 Przednia guma L.830 mm Shore 40 Th. 2.5 mm • 00005-02297 Tylna guma L.870 mm Shore 40 Th. 3 mm 		
---	---	---	--	--

OPCJONALNIE

<ul style="list-style-type: none"> • 2 x 00055-00149 Akumulator ACID 12V 118Ah C5 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x 00055-00130 Akumulator GEL 12 MFP 105 12V 105Ah C5 	<ul style="list-style-type: none"> • 00056-00065 Prostownik 24V 13A 220-240/50-60 	<ul style="list-style-type: none"> • 10001-08511 Wbudowany prostownik kit - 24V - 12A 	<ul style="list-style-type: none"> • 00005-02268 Poliuretanowa guma przednia L.830 TH. 3 • 00005-02267 Poliuretanowa guma tylna L.870 TH. 4
<ul style="list-style-type: none"> • 2x 10002-08093 Szczotka Tynex Ø 275 mm-10" • 2x 10002-08094 Szczotka PP 0,3 Ø 275 mm-10" • 2x 10002-08095 Szczotka PES Ø 275 mm-10" 	<ul style="list-style-type: none"> • 2x 10002-08098 Szczotka Tynex Ø 330 mm-13" • 2x 10002-08099 Szczotka PP 0,3 Ø 330 mm-13" • 2x 10002-08100 Szczotka PES Ø 330 mm-13" 	<ul style="list-style-type: none"> • 2x 10002-08096 Uchwyt pada EWU Ø 275mm-10" • 2x 10002-08101 Uchwyt pada EWU Ø 330mm-13" 	<p>(5 szt.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10001-09927 - Ø 280 mm-11"- beżowy • 10001-09928 - Ø 280 mm-11"- zielony • 10001-09929 - Ø 280 mm-11"- czarny 	<p>(5 szt.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10001-09911 - Ø 340 mm-13"- beżowy • 10001-09916 - Ø 340 mm-13"- zielony • 10001-09921 - Ø 340 mm-13"- czarny