



## Free Evo

Model:  
Free 50BModel:  
Free 50B

WIĘCEJ INFO



## CHARAKTERYSTYKA

- Kompaktowa maszyna odpowiednia do pracy przy utrzymaniu czystości na ograniczonych obszarach (do 1,500 m<sup>2</sup>).
- Szczególnie nadaje się do czyszczenia: sklepów i innych punktów sprzedaży, małych magazynów, siłowni, obiektów opieki zdrowotnej i użyteczności publicznej.
- Panel sterowania z systemem bezpieczeństwa kontrolującym obecność operatora.
- Wskaźnik niskiego poziomu akumulatora: stopniowe odcięcie turbiny trakcji (modele akumulatorowe).
- Filtr wody roztworowej i zawór elektromagnetyczny.
- Łatwy dostęp do komory akumulatora.
- Szybkie opróżnianie zbiornika wody brudnej i łatwa inspekcja zbiornika.
- Bezśladowe koła.
- Zbiorniki z polietylenu dławianego rotacyjnie, odporne na wstrząsy i kwasy.
- Cicha praca dzięki położeniu silnika ssącego.

## Inne dostępne wersje:

- 37031-00013 - Free Evo 50B z akumulatorami i prostownikiem
- 37031-00016 - Free Evo 50BT z akumulatorami i prostownikiem

## DANE TECHNICZNE

	Free Evo 50E	Free Evo 50B	Free Evo 50B	Free Evo 50BT	Free Evo 50BT
kod	37031-00003	37031-00104	37031-00001	37031-00105	37031-00002
zasilanie	230 V - 50 Hz	24V	24V (prostownik)	24V	24V (prostownik)
szerokość pracy/gum	500/800 mm	500/800 mm	500/800 mm	500/800 mm	500/800 mm
max. wydajność	2000 m <sup>2</sup> /h	2000 m <sup>2</sup> /h	2000 m <sup>2</sup> /h	2000 m <sup>2</sup> /h	2000 m <sup>2</sup> /h
pojemność zbiornika	44 l/11,63 gal	44 l/11,63 gal	44 l/11,63 gal	44 l/11,63 gal	44 l/11,63 gal
pojemność zbiornika brudnej wody	50-60 l/13,21-16 gal	50-60 l/13,21-16 gal	50-60 l/13,21-16 gal	50-60 l/13,21-16 gal	50-60 l/13,21-16 gal
trakcja/trakcja motor	mechaniczna	mechaniczna	mechaniczna	automatic/150W	automatic/150W
RPM/ciśnienie na szczotkę	145/20 kg/44 lbs	145/20 kg/44 lbs	145/20 kg/44 lbs	145/20 kg/44 lbs	145/20 kg/44 lbs
silnik szczotki	550W	550W	550W	550W	550W
mieszanie detergentu	zawór	zawór	zawór	zawór	zawór elektromagnetyczny
podciśnienie/turbina	1700 mmH <sub>2</sub> O/800W	1280 mmH <sub>2</sub> O/400W	1280 mmH <sub>2</sub> O/400W	1280 mmH <sub>2</sub> O/400W	1280 mmH <sub>2</sub> O/400W
wymiary (cm)/waga	116x46x98/95 kg	116x51x98/62 kg	116x51x98/63 kg	116x51x98/66 kg	116x51x98/67 kg