



Free Evo



Model:
Free 50B



Model:
Free 50B

WIĘCEJ INFO



CHARAKTERYSTYKA

- Kompaktowa maszyna odpowiednia do pracy przy utrzymaniu czystości na ograniczonych obszarach (do 1,500 m²).
- Szczególnie nadaje się do czyszczenia: sklepów i innych punktów sprzedaży, małych magazynów, siłowni, obiektów opieki zdrowotnej i użyteczności publicznej.
- Panel sterowania z systemem bezpieczeństwa kontrolującym obecność operatora.
- Wskaźnik niskiego poziomu akumulatora: stopniowe odcięcie turbiny trakcji (modele akumulatorowe).
- Filtr wody rozтворowej i zawór elektromagnetyczny.
- Łatwy dostęp do komory akumulatora.
- Szybkie opróżnianie zbiornika wody brudnej i łatwa inspekcja zbiornika.
- Bezśladowe koła.
- Zbiorniki z polietylenu dławianego rotacyjnie, odporne na wstrząsy i kwasy.
- Cicha praca dzięki położeniu silnika ssącego.

Inne dostępne wersje:

- 37031-00013 - Free Evo 50B z akumulatorami i prostownikiem
- 37031-00016 - Free Evo 50BT z akumulatorami i prostownikiem

DANE TECHNICZNE

	Free Evo 50E	Free Evo 50B	Free Evo 50B	Free Evo 50BT	Free Evo 50BT
kod	37031-00003	37031-00104	37031-00001	37031-00105	37031-00002
zasilanie	230 V - 50 Hz	24V	24V (prostownik)	24V	24V (prostownik)
szerokość pracy/gum	500/800 mm	500/800 mm	500/800 mm	500/800 mm	500/800 mm
max. wydajność	2000 m ² /h	2000 m ² /h	2000 m ² /h	2000 m ² /h	2000 m ² /h
pojemność zbiornika	44 l/11,63 gal	44 l/11,63 gal	44 l/11,63 gal	44 l/11,63 gal	44 l/11,63 gal
pojemność zbiornika brudnej wody	50-60 l/13,21-16 gal	50-60 l/13,21-16 gal	50-60 l/13,21-16 gal	50-60 l/13,21-16 gal	50-60 l/13,21-16 gal
trakcja/trakcja motor	mechaniczna	mechaniczna	mechaniczna	automatyczna/150W	automatyczna/150W
RPM/ciśnienie na szczotkę	145/20 kg/44 lbs	145/20 kg/44 lbs	145/20 kg/44 lbs	145/20 kg/44 lbs	145/20 kg/44 lbs
silnik szczotki	550W	550W	550W	550W	550W
mieszanie detergentu	zawór	zawór	zawór	zawór	zawór elektromagnetyczny
podciśnienie/turbina	1700 mmH ₂ O/800W	1280 mmH ₂ O/400W	1280 mmH ₂ O/400W	1280 mmH ₂ O/400W	1280 mmH ₂ O/400W
wymiary (cm)/waga	116x46x98/95 kg	116x51x98/62 kg	116x51x98/63 kg	116x51x98/66 kg	116x51x98/67 kg

PLUS



Mocny motoreduktor; metalowa płytką szczotkowa ze zintegrowaną plastikową osłoną przeciwbryzgową/zderzak.



Wypływ roztworu detergentu kontrolowany jest za pomocą zaworu elektromagnetycznego. Sterowanie elektrozaworem odbywa się za pomocą dźwigni sterującej, co zapobiega wypływowi roztworu detergentu w przypadku zatrzymania szczotki w czasie przerw w pracy.



Odnowiona ssawa z nowym systemem regulacji docisku. Szybkie i łatwe łączenie ściągaczki za pomocą dwóch dużych pokręteł; W przypadku przypadkowego uderzenia ściągaczka zostaje zwolniona bez uszkodzeń.



Łatwe i intuicyjne sterowanie. Wypływ roztworu czyszczącego można łatwo kontrolować za pomocą mechanicznej dźwigni umieszczonej na panelu sterowania. Sprawdzalny filtr siatkowy wychwytyjący wszelkie ciała stałe w roztworze czyszczącym.



Ulepsz model urządzenia do wersji litowo-jonowej

- 1x 00055-00088 Akumulator litowo-jonowy 55 Ah
- 1x 00056-00093 Prostownik CBH2D 24V 20A
- 2x 00078-00231 Podwójny rzep
- 1x 00058-03383 przedłużacz do podłączenia prostownika 8 m
- 1x 10002-09736 balast

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

 <ul style="list-style-type: none"> • 10002-08127 Szczotka PP Ø 483 mm - 19" 	 <ul style="list-style-type: none"> • 00005-02298 Przednia guma L.830 mm Shore 40 Th. 2.5 mm • 00005-02297 Tylna guma L.870 mm Shore 40 Th. 3 mm 	 <ul style="list-style-type: none"> • 00056-00038 Wbudowany prostownik 24V 10A tylko do modelu: 37031-00001/37031-00002 37031-00013/37031-00016 	 <ul style="list-style-type: none"> • 2 x 00055-00151 Akumulator bezobsługowy 12V 75Ah BT DC 5.5 tylko do modelu: 37031-00013/37031-00016 	
--	---	---	---	--

OPCJONALNIE

 <ul style="list-style-type: none"> • 2 x 00055-00149 Akumulator ACID 12V 118Ah C5 	 <ul style="list-style-type: none"> • 2 x 00055-00130 Akumulator GEL 12 MFP 105 12V 105Ah C5 	 <ul style="list-style-type: none"> • 00005-02268 Poliuretanowa guma przednia L.830 TH. 3 • 00005-02267 Poliuretanowa guma tylna L.870 TH. 4 	 <ul style="list-style-type: none"> • 10002-08128 Szczotka Tynex Ø 483 mm-19" • 10002-08129 Szczotka PP 0,3 Ø 483 mm-19" • 10002-08130 Szczotka PES Ø 483 mm - 19" 	 <ul style="list-style-type: none"> • 10002-08131 Uchwyt pada EWU Ø 483 mm-19"
 <ul style="list-style-type: none"> • 10001-09914 Pad Ø 483 mm-19" - beżowy (5 szt.) • 10001-09919 Pad Ø 483 mm-19" - zielony (5 szt.) • 10001-09924 Pad Ø 483 mm-19" - czarny (5 szt.) 	 <ul style="list-style-type: none"> • 00058-02618 Przedłużacz 15m z wtyczką (OPCJONALNIE w modelu 37031-00003) 			