




Foamjet

Foamjet 24



Foamjet 50



WIĘCEJ INFO



STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

• Profesjonalny pistolet	• Lanca z dyszą	• Zintegrowany szybki wlot i wylot	• Wąż i uszczelka do zastosowań chemicznych	
--------------------------	-----------------	------------------------------------	---	--

CHARAKTERYSTYKA

- Opryskiwacze do pracy ciągłej potrzebują stałego podłączenia do sprężarki powietrza; w ten sposób powietrze miesza się z produktem chemicznym wytwarzający miękką i gęstą pianę, która z łatwością utrzymuje się na czyszczonych powierzchniach. Niewielką ilość produktu można nałożyć na szersze powierzchnie lub trudne zabrudzenia (także sufity, nachylone i śliskie ściany).

DANE TECHNICZNE

	Foamjet SV24	Foamjet SX24	Foamjet SV50	Foamjet SX50
kod	41002-00009	41002-00011	41002-00010	41002-00012
pojemność/model	24 l/malowane	24 l/Stal	50 l/malowane	50 l/Stal
ciśnienie robocze	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar
zawór bezpieczeństwa	max 8 bar	max 8 bar	max 8 bar	max 8 bar
wskaźnik ciśnienia	manometr	manometr	manometr	manometr
wskaźnik poziomu	zewnętrzna kolumna	zewnętrzna kolumna	zewnętrzna kolumna	zewnętrzna kolumna
przeładowanie	powietrzem	powietrzem	powietrzem	powietrzem
regulacja ciśnienia	manualna	manualna	manualna	manualna
złącze pistoletu	1/4" G-F	1/4" G-F	1/4" G-F	1/4" G-F
typ węża	rilsan	rilsan	rilsan	rilsan
Długość węża/lanca	10 mt/600 mm	10 mt/600 mm	10 mt/900 mm	10 mt/900 mm
dimension/weight	28x32x75 cm/15 kg - 33,06 lbs	28x32x75 cm/11 kg - 24,25 lbs	45x42x100 cm/25 kg - 55,11 lbs	45x42x102 cm/18 kg - 39,68 lbs