


GV 3 M Plus/GV 3,3 M Plus

WIĘCEJ INFO

**CHARAKTERYSTYKA**

• Stałe podawanie pary pod ciśnieniem 9 barów i temperaturze 175°C. • Pistolet parowy z kontrolkami. • Korpus ze stali nierdzewnej AISI 304. • Boiler ze stali nierdzewnej AISI 304. Grubość 25/10. • Czas nagrzania i aktywacji: 7 min. (model GV 3,3 M Plus) • Regulacja pary. • Zawór zwalniający. • Manometr. • Przycisk łączący środek chemiczny z parą. • Możliwość napełnienia bojlera z innego zbiornika bez potrzeby przerywania pracy. • Obrotowe koła z hamulcem odpowiednie do użytku w obszarze przetwórstwa żywności.

DANE TECHNICZNE

	GV 3 M PLUS	GV 3,3 M PLUS
kod	45003-00038	45003-00010
max. ciśnienie pary/temperatura	9 bar/175° C	9 bar/175° C
pobór mocy kotła	3000 W/220-240V ~ 50/60Hz (Ph 1)	3300 W/220-240V ~ 50/60Hz (Ph 1)
produkcja pary	4.2 kg/h	4.62 kg/h
typ bojlera/pojemność	Inox AISI 304/4,6 l	Inox AISI 304/4,6 l
zbiornik wody/detergentu	5 l/5 l	5 l/5 l
wymiary (cm)/waga	62x40x86/26,5 kg	62x40x86/26,5 kg

PLUS



Prosty i intuicyjny panel sterowania, szybkozłączka, główny włącznik/wyłącznik z lampką, lampka załączenia rezystancji bojlera, regulator przepływu pary, kontrolka gotowości pary, manometr parowy.



Nieograniczona autonomia dzięki ciągłemu zasilaniu kotła. Uzupelnianie wody w zbiorniku jest możliwe bez konieczności zatrzymywania maszyny i przerywania pracy, co pozwala na znaczną oszczędność czasu w fazie pracy. Kocioł na parę nasyconą o ciśnieniu 9 bar i temperaturze 175°C. Wyposażony w 2 pompy: bojlerową i detergentową.



Maksymalne bezpieczeństwo dzięki 1 termostatowi bezpieczeństwa, 1 wyłącznikowi ciśnienia i 1 mechanicznemu zaworowi maksymalnego ciśnienia. Zawór zwalniający dla całkowitego opróżnienia kotła; eliminuje pozostałości wody i osadzanie się kamienia, wydłużając w ten sposób żywotność kotła.



Wyposażony w 4 obrotowe koła odpowiednie do przemysłu żywieniowego.

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

 • 10002-06391 Wąż 3 m	 • 2 x 00080-01873	 • 00080-04317	 • 00080-04318	 • 00080-02040
 • 00080-02049	 • 00080-02039	 • 10001-09769	 • 00080-04382	 • 00080-04322
 • 00080-02911	 • 00080-04692			

OPCJONALNIE

• 10002-06389 Wąż parowy z pistoletem (10 m)	• 00080-02065 Długa lanca parowa			
--	----------------------------------	--	--	--