


Kansas 2.0**ZERO**
EMISJI**NEW****CHARAKTERYSTYKA**

• 4 biegowy silnik elektryczny (1400 rpm) z ochroną termiczną (chłodzenie powietrzem). Trzy ceramiczne tłoki, mosiężna głowica pompy z wbudowanym zaworem by-pass. • Niskonapięciowy i opóźniony Total Stop. • Zaworki ssąco-tłoczące ze stali nierdzewnej i uszczelnienia gorcowodne. • 22 litrowy zbiornik detergetu. • Regulacja temperatury z czułym sensorem ze stali nierdzewnej. • Kontrolka niskiego poziomu wody. • Koła przeznaczone do przemysłu żywnościowego. • Zawór bezpieczeństwa. • Urządzenie odkamieniające, z 22 litrowym zbiornikiem. • Panel z analogowymi kontrolkami. • Bęben na wąż (opcjonalnie).

DANE TECHNICZNE

	Kansas 2.0 1510 LP	Kansas 2.0 1710 LP	Kansas 2.0 1512 LP	Kansas 2.0 1912 LP
kod	36137-00004	-	-	-
ciśnienie robocze/max	150/180 bar - 2175/2610 psi	170/190 bar - 2465/2755 psi	150/180 bar - 2175/2610 psi	190/210 bar - 2755/3045 psi
max przepływ wody	600 l/h - 2.6 gpm	600 l/h - 2.6 gpm	720 l/h - 3.1 gpm	720 l/h - 3.1 gpm
pobór mocy/napięcie	21000 W/400V 3~50Hz	28000 W/400V 3~50Hz	28000 W/400V 3~50Hz	41000 W/400V 3~50Hz
moc silnika	18 kW	24 kW	24 kW	2 x 18 kW
model pompy	MPCL3.8/1400 rpm	MPCL3.8/1400 rpm	MPCL3.8/1400 rpm	MPCL3.8/1400 rpm
max. temp. wody (wlot T)/wylot	60/85 °C	60/85 °C	60/85 °C	60/85 °C
wymiary (cm)/waga	125x69x87/150 Kg (330 lbs)	125x69x87/150 Kg - 330 lbs	125x69x87/150 Kg - 330 lbs	125x69x87/150 Kg - 330 lbs



Profesjonalny silnik 4-biegunowy (1400 obr./min) i samozasysająca pompa liniowa z trzema tłokami w integralnej ceramice, podwójnym filtrem oleju, głowicą mosiężną i uszczelnieniami wodnymi do pracy w temperaturze do 85°C.



Elektryczny kocioł 12/36 kW, efektywna objętość 70 litrów.



Duże 22-litrowe zbiorniki detergentu i odkamieniacza.



Duże koła przednie i obrotowe koła tylne zapewniają stabilne ustawienie i ułatwiają poruszanie się po każdym rodzaju nawierzchni.

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

 • Pistolet M22 - 3/8" z obrotowym złączem	 • Lanca M22 wysokociśnieniowa	 • Dysza 033 (mod. 1710) • Dysza 035 (mod. 1510) • Dysza 045 (mod. 1512) • Dysza 040 (mod. 1912)	 • Wąż wysokociśnieniowy do przemysłu żywnościowego 10 m	
---	---	--	---	--

OPCJONALNIE

• Bęben na wąż z hamulcem (nie zawiera węża)	• Odkamieniacz LC-PRECAL (pcs. 4 x 5 lt.)	• Lanca Turbo: (mod. 1512-1912) (mod. 1510-1710)		
--	---	--	--	--