

KCR



CHARAKTERYSTYKA

- Silnik 4 biegunowy (1450 RPM) z ochroną termiczną i chłodzeniem wodnym.
- Trzy ceramiczne tłoki, niklowana mosiężna głowica pompy liniowej z gorącowodnymi uszczelnieniami wodnymi i tuleją.
- Zintegrowane elastyczne złącze zapewniające najlepsze sprzęgnięcie pompy.
- Niskonapięciowy i opóźniony Total Stop.
- Zaworki ssącołoczące ze stali nierdzewnej.
- Zintegrowany zasys detergentu z zewnętrzną sondą.
- Regulacja ciśnienia.
- Manometr glicerynowy.
- Galwanizowana stalowa rama.
- Stalowa obudowa.

DANE TECHNICZNE

	KCR 2015 LP	KCR 2021 LP	KCR 2515 LP
kod	36092-00006	36092-00011	36092-00010
ciśnienie robocze/max.	200/230 bar - 2900/3335 psi	200/230 bar - 2900/3335 psi	250/280 bar - 3600/4061 psi
max. przepływ wody	900 l/h - 3.96 gpm	1260 l/h - 5.55 gpm	900 l/h - 3.96 gpm
pobór mocy/napięcie	7000 W/400V-415 3~50Hz	9400 W/400V-415 3~50Hz	8500 W/400V 3~50Hz
moc silnika	5,5 kW	7,5 kW	7,5 kW
model pompy	CL6 Ni/1400 RPM	CL6 Ni/1400 RPM	CL6 Ni/1400 RPM
max. temp. wody (wlot T)	60°C	60°C	60°C
wymiary (cm)/waga	50x90x83/56 Kg (123 lbs)	50x90x83/58 Kg (128 lbs)	50x90x83/59 Kg (130 lbs)

PLUS



Nowe pompy samozasysające CL 6.0 z trzema tłokami z integralnej ceramiki, podwójnym wziernikiem oleju i mosiężną głowicą. ujęty ciśnienie L3.1, wymiary kanałów wewnętrznych zostały zmienione w celu zapewnienia prawidłowego działania nawet w warunkach dużego przepływu roboczego.



Zintegrowany zbiornik na detergent z zewnętrzną sondą do pośredniego zasysania produktu chemicznego.







Uchwyt ze stali malowanej, regulowany za pomocą przegubów, składany w celu zmniejszenia wymiarów i poprawy przenośności,



Solidne stalowe owiewki chroniące przed przypadkowymi uderzeniami.

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

 <ul style="list-style-type: none"> • 00080-01695 Pistolet M22 - 3/8 z obrotową złączką 	 <ul style="list-style-type: none"> • 00080-01724 Lanca M22 wysokie/niskie ciśnienie 	 <ul style="list-style-type: none"> • 00080-03188 Dysza typ 045 (mod. 2015) • 00080-03193 Dysza typ 070 (mod. 2021) • 00080-03187 Dysza typ 040 (mod. 2515) 	 <ul style="list-style-type: none"> • 00080-02347 Wąż 10 m 	
---	--	---	---	--

OPCJONALNIE

<ul style="list-style-type: none"> • 00080-01529 Zestaw bębna na wąż z węzłem R2-5/16" 15 m. included dla KCR 2015/2515 	<ul style="list-style-type: none"> • 00080-01524 Zestaw bębna na wąż z węzłem R2-3/8" 15 m. included dla KCR 2021 	<ul style="list-style-type: none"> • 00080-02966 Turbo lanca (2015/2515) 	<ul style="list-style-type: none"> • 00080-02968 Turbo lanca (2021) 	<ul style="list-style-type: none"> • 00080-02957 Lanca do piaskowania (2015/2515)
<ul style="list-style-type: none"> • 00080-02959 Lanca do piaskowania (2021) 				