



Moving 55E/55B**CHARAKTERYSTYKA**

- Bardzo kompaktowa szorowarka podłogowa, odpowiednia do codziennego czyszczenia wąskich przestrzeni.
- Idealny do czyszczenia sklepów samochodowych, punktów sprzedaży, siłowni, placówek zdrowia.
- Panel sterowania z systemem bezpieczeństwa kontrolującym obecność operatora.
- Wskaźnik niskiego poziomu naładowania akumulatora z progresywnym odcięciem szczotki/ssania i trakcji (modele bateryjne).
- Filtr wody roztworowej i zawór elektromagnetyczny.
- Łatwy dostęp do komory akumulatora.
- Szybkie opróżnianie zbiornika wody brudnej i łatwa inspekcja zbiornika.
- Bezśladowe koła.
- Zbiorniki z polietylenu dlamowanego rotacyjnie, odporne na wstrząsy i kwasy.
- Cicha praca dzięki położeniu silnika ssącego.
- Możliwość montażu akumulatorów Li-Ion.
- Przestrzeń na akcesoria na zapytanie.
- Zbiornik na środek chemiczny (OPCJONALNIE)
- Nowy punkt podparcia i nowa dźwignia do regulacji ssawy.
- Nowy poziom regulacji roztworu detergentu.
- Nowy panel sterowania z tablicą elektryczną z Systemem Zarządzania Flotą (dostępne na zapytanie).
- Łatwe napełnianie zbiornika roztworu dzięki specjalnemu węzłowi dostarczanemu w standardzie, który można podłączyć bezpośrednio do źródła wody.

DANE TECHNICZNE

	Moving 55E	Moving 55B	Moving 55B	Moving 55B
kod	37033-00002	37033-00003	37033-00004	37033-00005
zasilanie	230 V - 50 Hz	24 V	24 V (prostownik)	24 V (aku.+prost.)
szerokość pracy/gum	550/800 mm	550/800 mm	550/800 mm	550/800 mm
max. wydajność	2200 m ² /h	2200 m ² /h	2200 m ² /h	2200 m ² /h
pojemność zbiornika	55 l/14,5 gal	55 l/14,5 gal	55 l/14,5 gal	55 l/14,5 gal
pojemność zbiornika brudnej wody	60 l/16 gal	60 l/16 gal	60 l/16 gal	60 l/16 gal
trakcja/trakcja motor	mechaniczna	mechaniczna	mechaniczna	mechaniczna
RPM/ciśnienie na szczotkę	165/22 kg/48 lbs	150/22 kg/48 lbs	150/22 kg/48 lbs	150/22 kg/48 lbs
silnik szczotki	550W	550W	550W	550W
mieszanie detergentu	zawór elektromagnetyczny	zawór elektromagnetyczny	zawór elektromagnetyczny	zawór elektromagnetyczny
podciśnienie/turbina	1700 mmH ₂ O/800W	1280 mmH ₂ O/400W	1280 mmH ₂ O/400W	1280 mmH ₂ O/400W
wymiary (cm)/waga	127x65x102/74 kg	127x65x102/74 kg	127x65x102/75 kg	127x65x102/130 kg