

NPX



CHARAKTERYSTYKA

- Trzy pokryte ceramiką tłoki, mosiężna głowica pompy z wbudowanym zaworem bypass.
- Niskonapięciowy i opóźniony Total Stop.
- Zaworki ssąco-tłoczące ze stali nierdzewnej.
- Pionowy palnik z wężywnicą ze stali o wysokiej efektywności.
- Regulacja temperatury.
- Wskaźnik poziomu paliwa.
- Zawór bezpieczeństwa.
- Wbudowany zbiornik detergentu (3l) dla pośredniego zasysu.
- Regulacja ciśnienia.
- Manometr glicerynowy.
- Panel kontrolny.
- Wytrzymała stalowa rama.
- Uchwyt na akcesoria.
- Dwudrożna pompa.
- Bęben na wąż z hamulcem **(OPCJONALNIE)**.

DANE TECHNICZNE

	NPX 1211 XP	NPX 1813 XP
kod	36071-00001	36071-00017
ciśnienie robocze/max.	120/150 bar - 1740/2175 psi	180/210 bar - 2610/3045 psi
max. przepływ wody	660 l/h - 2.91 gpm	780 l/h - 3.43 gpm
pobór mocy/napięcie	3200 W/230V 1~50Hz	6300 W/400V 3~50Hz
moc silnika	2,2 kW	4,0 kW
model pompy	MPBX2/2800 RPM	MPBX2/2800 RPM
max. temp. wł. wody	40/110 °C	40/110 °C
wymiary (cm)/waga	94x65x90/97 Kg (213 lbs)	94x65x90/99 Kg (217 lbs)

PLUS


4 solidne koła ułatwiające poruszanie się po każdym rodzaju nawierzchni.



Opcjonalny zestaw bębna na wąż (maks. 30 metrów węża wysokociśnieniowego).



Boczny uchwyt na pistolet i lancę.



Duże, ergonomiczne uchwyty z tyłu ułatwiające przemieszczanie.

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

 00080-01695 Pistolet M22 - 3/8 z obrotową złączką	 00080-01715 Lanca M22 wysokie/niskie ciśnienie	 00080-03188 Dysza typ 045 (mod. 1211) 00080-03187 Dysza typ 040 (mod. 1813)	 00080-02347 Wąż 10 m	
---	--	--	---	--

OPCJONALNIE

10001-13221 Bęben na wąż z hamulcem (nie zawiera węża)	Wąż kod: 00080-02258 10 m - 310 bar 00080-02261 20 m - 400 bar 00080-02264 10 m R2	00080-02966 Lanca turbo typ 1 M22 - 0,45	00080-02957 Lanca do piaskowania	
--	--	--	--	--