


**SMV100 3-36 SAH**TYLKO NA  
SUCHO

WIECEJ INFO

**CHARAKTERYSTYKA**

- Trzy ciche dwustopniowe turbiny bocznokanałowe.
- Stalowa konstrukcja powlekana proszkowo.
- Samoczyszczący system filtrów do pracy ciągłej.
- Filtry przewodzące z wkładami HEPA (3) + PTFE.
- Boczny metalowy kanał wlotowy i zabezpieczenie filtra ze stali nierdzewnej AISI 304.
- Zbiornik na kółkach z wbudowanym uchwytem szybkiego zwalniania, korkiem spustowym i poziomem pełnego obciążenia.
- Wózek z przednimi obrotowymi kołami nie zostawiającymi śladów (z hamulcem) oraz duży kosz na akcesoria.
- Zdemontowana głowica silnika za pomocą metalowych haczyków.

**DANE TECHNICZNE**

	<b>SMV100 3-36 SAH</b>
kod	40039-00007
pobór mocy W	3300
liczba/typ turbiny	3 x 2-stopniowa uniwersalna
max podciśnienie	24 kPa (2400 mmH <sub>2</sub> O)
max przepływ powietrza	510 m <sup>3</sup> /h - 142 l/s
pojemność zbiornika	100 l
poziom hałasu	78 dB(A)
napiecie	230 V~50 Hz (1Ph)
włot Ø - typ (s=prosty; t=zagięty)	60 mm - t
wydajność/powierzchnia filtrowania	1 µm - 99,995% (H Class)/ 9000 cm <sup>2</sup>
długość kabla	10 m
wymiary (cm)/waga	60x80x147/59 kg