

SMX-R 80

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE



Wyposażenie:

- Trzy ciche dwustopniowe silniki bocznokanałowe
- Zbiornik ze stali nierdzewnej
- Mechaniczny oraz prosty w obsłudze system czyszczenia filtra
- Haczyki ze stali nierdzewnej
- Zabezpieczenie elektrostatyczne
- Stalowa konstrukcja powlekana proszkowo
- Wózek z przednimi obrotowymi kołami nie zostawiającymi śladów (z hamulcem) oraz duży kosz na akcesoria
- Pływak
- System opróżniania

- 5.509.0039 Filtr materiałowy



Opcjonalny Zestaw 1 (6.205.0221) do czyszczenia przemysłowego:

- 0.144.0002 2x Mufa EVA 50mm
- 3.753.0051 4x Elastyczny wąż przewodzący EVA 50mm (4m.)
- 0.144.0012 Metalowy uchwyt 50mm
- 0.144.0026 Akcesorium ze stali nierdzewnej do kurzu
- 0.144.0017 PVC łańcuch płaski z ocynkowanym złączem 50mm
- 0.144.0018 PVC szczotka okrągła z ocynkowanym złączem 50mm

Opcjonalny Zestaw 2 (6.205.0222) do sprzątnięcia oleju oraz wiórów:

- 0.144.0001 2x Mufa PUR/PVC 50mm
- 3.753.0053 4x Antystatyczny elastyczny wąż 50mm
- 0.144.0037 Ocynkowany kosz
- 0.144.0015 Okrągła gumowa łańcuch antystatyczna 50mm

	SMX-R 80 3-36S DS
kod	8.264.0003
pobór mocy W	3000
liczba/typ turbin	3 x uniwersalna dwu stopniowa
podciśnienie	24 kPa (2400 mmH ₂ O)
przepływ powietrza	162 l/s
pojemność zbiornika	80 l
poziom hałasu	76 dB(A)
napiecie	220-240 V~50-60 Hz (1Ph)
włot Ø (s-prostyłt-zagięty)	70 mm - s
powierzchnia filtrowania	5 µm/ 4460 cm ²
długość kabla	7,5 m
wymiary/waga	68x58x130 cm/45Kg