

SMX-R 80



WIĘCEJ INFO



CHARAKTERYSTYKA

- Trzy ciche dwustopniowe turbiny bocznokanałowe.
- Zbiornik ze stali nierdzewnej.
- Mechaniczny oraz prosty w obsłudze system czyszczenia filtra.
- Stalowe haki zamykające.
- Zabezpieczenie antystatyczne.
- Stalowa konstrukcja powlekana proszkowo.
- Wózek z przednimi obrotowymi kołami nie zostawiającymi śladów (z hamulcem) oraz duży kosz na akcesoria.
- Pływak.
- System spustowy.

DANE TECHNICZNE

	SMX-R 80 3-365 DS
kod	40033-00003
pobór mocy W	3000
liczba/typ turbiny	3 x 2-stopniowa unowersalna
max podciśnienie	24 kPa (2400 mmH ₂ O)
max przepływ powietrza	162 l/s
pojemność zbiornika	80 l
poziom hałasu	76 dB(A)
napięcie	220-240 V~50-60 Hz (1 Ph)
włot Ø - typ (s=prosty; t=zagięty)	70 mm - s
wydajność/powierzchnia filtrowania	5 µm/ 4460 cm ²
długość kabla	7,5 m
wymiary (cm)/waga	68x58x130/45Kg

PLUS



3 dwustopniowe wyciszone silniki, układ ssący z chłodzeniem obrotowym, zawór pływakowy cieczy i urządzenie antystatyczne.



Zbiornik ze stali nierdzewnej o pojemności 80L.



Filtr tkaninowy i ręczny otrząsacz filtra, który utrzymuje filtr w czystości dzięki prostemu, ręcznemu mechanizmowi wahadłowemu.



Stalowa konstrukcja powlekana proszkowo z przednimi obrotowymi, bezśladowymi kołami z hamulcami i dużym wbudowanym schowkiem.

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

 • 00070-00679 - Filtr tkaninowy	• 00014-02300 Adapter Ø70-50 (1x)			
---	---	--	--	--

Urządzenie nie zawiera węża i akcesoriów.

OPCJONALNIE

• 10001-09534 ZESTAW 1 do czyszczenia przemysłowego, w zestawie: • 00014-02293 2 x Mufa EVA Ø 50 • 00080-01831 4 x Elastyczny wąż przewodzący Eva Ø 50 (m. 4) • 00026-01129 Stalowy uchwyt Ø50 • 00080-04097 Akcesorium ze stali nierdzewnej do kurzu • 00080-01589 Ssawa szczelinowa PVC z ocynkowanym złączem Ø50 • 00080-01590 PVC szczotka okrągła z ocynkowanym złączem. Ø50				
• 10001-09535 ZESTAW 2 do czyszczenia przemysłowego, w zestawie: • 00014-02292 2 x Mufa PUR/PVC Ø 50 • 00080-01833 4 x Wąż antystatyczny pur Ø 50 (m. 4) • 00040-01251 Ocynkowany kosz • 00080-01587 Okrągła gumowa lanca antystatyczna Ø50				
OPCJONALNIE minimalny zestaw do uruchomienia: • 10001-09372 3m kompletny zestaw węża Ø50 EVA(1x) + 00080-01589 adapter				