


SMX-R 80

WIĘCEJ INFO

**CHARAKTERYSTYKA**

- Trzy ciche dwustopniowe turbiny bocznokanałowe.
- Zbiornik ze stali nierdzewnej.
- Mechaniczny oraz prosty w obsłudze system czyszczenia filtra.
- Stalowe haki zamykające.
- Zabezpieczenie antystatyczne.
- Stalowa konstrukcja powlekana proszkowo.
- Wózek z przednimi obrotowymi kołami nie zostawiającymi śladów (z hamulcem) oraz duży kosz na akcesoria.
- Pływak.
- System spustowy.

DANE TECHNICZNE

	SMX-R 80 3-365 DS
kod	40033-00003
pobór mocy W	3000
liczba/typ turbiny	3 x 2-stopniowa uniwersalna
max podciśnienie	24 kPa (2400 mmH ₂ O)
max przepływ powietrza	162 l/s
pojemność zbiornika	80 l
poziom hałasu	76 dB(A)
napiecie	220-240 V~50-60 Hz (1Ph)
włot Ø - typ (s=prosty; t=zagięty)	70 mm - s
wydajność/powierzchnia filtrowania	5 µm/ 4460 cm ²
długość kabla	7,5 m
wymiary (cm)/waga	68x58x130/45Kg