



## Spray



**Spray 24**



**Spray 50**

WIĘCEJ INFO



### STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

<ul style="list-style-type: none"> <li>Profesjonalny pistolet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lanca z dyszą</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zintegrowany szybki wlot i wylot</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wąż i uszczelka do zastosowań chemicznych</li> </ul>	
--	---	--	---	--

### OPCJONALNIE

<ul style="list-style-type: none"> <li>00073-00129 4x5 kg pianicy środek czyszczący do pojazdów użytkowych</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>00073-00127 4x5 Kg Alkaliczny pianicy środek czyszczący dla przemysłu spożywczego</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>00073-00128 4x5 Kg pianicy środek czyszczący do obiektów higienicznych</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>00073-00126 4x5 kg pianicy środek czyszczący do tkanin i dywanów</li> </ul>	
---	---	--	--	--

### CHARAKTERYSTYKA

• **Spray:** Pneumatyczne opryskiwacze wymagają podłączenia do skompresowanego powietrza aby uzupełnić zbiornik i umożliwić odparowanie produktu. Pracują przy użyciu wysokiego ciśnienia, wyposażone są w zbiorniki ze stali aby zwiększyć autonomię roboczą.

### DANE TECHNICZNE

	Spray NV24	Spray NV50
kod	41002-00007	41002-00008
pojemność/model	24 l/malowane	50 l/malowane
ciśnienie robocze	6 bar	6 bar
zawór bezpieczeństwa	max 8 bar	max 8 bar
wskaźnik ciśnienia	manometr	manometr
wskaźnik poziomu	zewnętrzna kolumna	zewnętrzna kolumna
przeładowanie	pneumatyczne	pneumatyczne
regulacja ciśnienia	manualna	manualna
złącze pistoletu	1/4" G-F	1/4" G-F
Typ węża	rilsan	rilsan
długość węża/lancy	10 m/600 mm	10 m/900 mm
dimension/weight	28x32x75 cm/15 kg - 33,06 lbs	45x42x100 cm/25 kg - 55,11 lbs