

Thermic 9 L



CHARAKTERYSTYKA

- Trzy tłoki z powłoką ceramiczną, mosiężna głowica pompy liniowej z wbudowanym zaworem by-pass.
- Zaworki ssąco-tłoczące ze stali nierdzewnej.
- Manualny start.
- Silnik benzynowy o mocy 9 KM.
- By-pass z zaworem bezpieczeństwa.
- Zintegrowany zasys detergentu z zewnętrzną sondą.
- Regulacja ciśnienia.
- Wąż ssący z zaworem zwrotnym (OPCJONALNIE).
- Uchwyt na wąż.
- Uchwyt na dysze.
- 4 l zbiornik paliwa.

DANE TECHNICZNE

Thermic 9 L	
kod	36113-00033
ciśnienie robocze/max.	220/250 bar - 3190/3625 psi
max. przepływ wody	900 l/h - 3.96 gpm
typ silnika	Loncin
moc silnika	9 hp
model pompy	TPBH5/3400 RPM
max. temp. wody (wlot T)	40°C
wymiary (cm)/waga	50x67x103/45 Kg (101 lbs)

PLUS



Liniowa pompa samozasysająca z trzema ceramicznymi tłokami i mosiężną głowicą.



Solidna malowana stalowa rama z tylnymi kółkami i antywibracyjną przednią stopą zapewniającą stabilną pozycję, uchwyt z ergonomicznym uchwytem ułatwiającym poruszanie się na każdym rodzaju powierzchni.




Boczny uchwyt na lancę i pistolet oraz uchwyt na dysze.




Koła tłumiące wibracje i ułatwiające poruszanie się po każdym rodzaju nawierzchni.

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

 <ul style="list-style-type: none"> • 00080-01701 Pistolet M22 - 3/8" 	 <ul style="list-style-type: none"> • 00080-02770 Lanca M22 z uchwytem na dysze 	 <ul style="list-style-type: none"> • 10002-12241 Zestaw dysz wysokociśnieniowych 	 <ul style="list-style-type: none"> • 00080-02258 Wąż 10 m 	
---	---	---	--	--

OPCJONALNIE

 <ul style="list-style-type: none"> • 10002-12275 Wąż ssący z zaworem zwrotnym 	<ul style="list-style-type: none"> • Wąż kod: 00080-02258 10 m - 310 bar 00080-02261 20 m - 400 bar 00080-02264 10 m R2 	<ul style="list-style-type: none"> • 00080-02966 Lanca turbo typ 1 M22 - 0,45 	<ul style="list-style-type: none"> • 00080-02957 Lanca do piaskowania 	
--	---	--	--	--