

Taurus IR 2 Way

WIĘCEJ INFO

**CHARAKTERYSTYKA**

- 3 ciche dwustopniowe turbiny. • Zbiornik ze stali nierdzewnej. • Profesjonalne haki zamykające. • Zabezpieczenie antystatyczne.
- System ssania z chłodzeniem powietrzem. • Przechylny zbiornik. • W pełni wymienny zbiornik. • Wózek odporny na wstrząsy.
- Pływak. • Filtr tkaninowy. • 10 m kabel zasilający. • Głowica wolnostojąca (podczas czyszczenia filtra). • Uchwyt na kabel. • Bezśladowe koła. • Akcesoria Ø 40.

DANE TECHNICZNE

	Taurus IR 2 Way
kod	40004-00023
napięcie	220-240V ~ 50-60Hz
liczba turbin - moc (max)	3 - 3000 (3600) W dwustopniowa
podciśnienie	22 kPa/2240 mmH ₂ O
przepływ powietrza	162 l/s
pojemność/pył/płyn	78 l./35 l./48 l.
wymiary (cm)/waga	62x51x99 /33 kg

PLUS


Podpórka pod głowicę zapobiegająca wywróceniu się, bardzo przydatna przy czyszczeniu filtra lub przy otwieraniu zbiornika w celu opróżnienia.



Odporny na wstrząsy wózek z dwoma przednimi kołami obrotowymi i dwoma dużymi tylnymi kołami dla lepszej stabilności i łatwego przemieszczania.



Dodatkowe przyłącze węża umożliwiające jednoczesną pracę dwóch operatorów.



Odchylany, antykorozyjny zbiornik ze stali nierdzewnej ułatwia opróżnianie - w razie potrzeby jest całkowicie demontowalny.

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

 • 2 x 00080-03990 Wąż 5 m	 • 2 x 00080-01931	 • 2 x 00080-01932	 • 00070-00679 Filtr tkaninowy	
----------------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------------------------	--

OPCJONALNIE

• 10001-09446 - Ø 40 Zestaw rur chromowanych	• 10001-09441 - Ø 40 Kompletny zestaw akcesoriów (uchwyt, wkład na sucho i na mokro)	• 10001-08208 Filtr tkaninowy do drobnego pyłu		
--	---	--	--	--