

Thermic 26 HW

NEW



CHARAKTERYSTYKA

- Profesjonalna myjka ciśnieniowa na gorąco do stosowania bez podłączenia do sieci elektrycznej.
- Zbiornik na olej napędowy o pojemności 45 l z pływakiem i filtrem napełniania.
- Wysokowydajny pionowy kocioł ze stali nierdzewnej z podwójną węzownicą spiralną.
- Elektroniczny system regulacji temperatury z oscylacją o niskiej wartości.
- Palnik uruchamiany wyłącznikiem przepływu.
- Zawór bezpieczeństwa.
- Zabezpieczenie termiczne kotła.
- Zestaw kontroli płomienia.
- Silnik Kohler KDW1003 Diesel.
- Pompy TW / RW Premium.
- Reduktor prędkości (przy 1450 obr./min).
- Rozruch elektryczny.
- Zabezpieczenie silnika przed niskim poziomem oleju.
- Licznik godzin.
- Manualna regulacja prędkości.
- Profesjonalny zawór regulacyjny ze stopniowym odzyskiem ciśnienia.
- Zawór termostatyczny.
- Duży filtr wlewanej wody ze sprawdzalnym filtrem cartridge pompy.
- Możliwość zasysania wody ze zbiornika zewnętrznego.
- Nadaje się do zastosowań bardzo profesjonalnych.

DANE TECHNICZNE

	Thermic 26 HW 2523	Thermic 26 HW 3518	Thermic 26 HW 2030
kod	36033-00013	36033-00014	36033-00015
ciśnienie robocze/max.	250/275 bar - 3625/3988 psi	350/375 bar - 5076/5438 psi	200/210 bar - 2900/3045 psi
max. przepływ wody	1380 l/h - 6 gpm	1140 l/h - 5.0 gpm	1800 l/h - 7.9 gpm
typ silnika	KDW 1003	KDW 1003	KDW 1003
moc silnika	26 hp	26 hp	26 hp
max. temp. wł. wody	60/110°	60/110°	60/110°
wymiary (cm)/waga	125x85x105/450 Kg (992 lbs)	125x85x105/450 Kg (992 lbs)	125x85x105/450 Kg (992 lbs)

PLUS



Tłumaczenie
Panel lampek kontrolnych silnika z rozrusznikiem elektrycznym, licznikiem godzin i ręczną regulacją liczby obrotów, panel kotła z włącznikiem palnika i elektroniczną regulacją temperatury.



Silnik Kohler KDW 1003 chłodzony wodą z 3 cylindrami w rzędzie minimalizującymi wibracje.



Samozasysające pompy trójtłokowe RW/TW Premium z integralną ceramiką, łożyskami stożkowymi, podwójnym wziernikiem oleju i mosiężną głowicą.



Solidna rama ze stali malowanej z pionowym drążkiem do podnoszenia, praktycznymi bocznymi hakami na akcesoria i osłonami ochronnymi ze stali nierdzewnej chroniącymi pompę silnikową przed przypadkowymi uderzeniami.

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

 • 00080-01097 Pistolet ML 955 - M22 z szybkozłączką (mod. 2523/2030) • 00080-01098 Pistolet ML 955 - M24 z szybkozłączką (mod. 3518)	 • 10002-04019 lance SF40 mecline M22 (mod.2523/2030) • 10002-04020 lance SF40 mecline M24 (mod.3518)	 • 00080-01368 Dysza typ 040 (mod. 3518) • 00080-00359 Dysza typ 055 (mod. 2523) • 00080-03339 Dysza typ 2510 (mod. 2030)	 • 10002-04109 Wąż 10 m (mod.2523/2030) • 10002-04110 Wąż 10 m (mod.3518)	
---	---	--	--	--

OPCJONALNIE

• Turbo lanca (na zapytanie)	• Bęben na wąż (na zapytanie)	• Wąż do czyszczenia rur (na zapytanie)		
--	---	---	--	--