

Windy 265 IF

WIĘCEJ INFO

**CHARAKTERYSTYKA**

• 2 silniki przelotowe o wysokiej wydajności. • System ssania z chłodzeniem powietrzem. • System czyszczenia filtra. • Zbiornik ze stali nierdzewnej. • Zabezpieczenie antystatyczne. • Wózek odporny na wstrząsy. • Pływak. • Filtr tkaninowy. • 7,5 m kabel zasilający. • Bezśladowe koła. • Akcesoria Ø 40. • Uchwyt na akcesoria. • Pneumatyczny otrzęsacz filtra.

DANE TECHNICZNE

	Windy 265 IF
kod	40018-00001
napięcie	220-240V ~ 50-60Hz
liczba turbin - moc (max)	2 - 2000 (2400) W
podciśnienie	22 kPa/2200 mmH ₂ O
przepływ powietrza	130 l/s
pojemność/pył/płyn	65 l./30 l./40 l.
wymiary (cm)/waga	44x46x96/14,5 kg

PLUS



2 silniki o wysokiej wydajności, układ ssący z chłodzeniem obrotowym, obrotowy wyłącznik główny ON/OFF.



Pneumatyczny otrzásacz filtra i zwrotny przepływ zapewniają doskonałe czyszczenie filtra i najwyższą wydajność próżni.



Odporny na wstrząsy zbiornik ze stali nierdzewnej i zawór pływakowy do zasysania cieczy, złącze obrotowe zapobiegające plątaniu się węża elastycznego.



Odporny na wstrząsy wózek z obrotowymi kołami ułatwiającymi przemieszczanie i podstawą z miejscem do przechowywania akcesoriów (akcesoria gł. 40 mm).

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

• 00080-03979 Wąż 2,5 m	• 10001-09446	• 00080-01931	• 00080-01932	• 00080-01956
• 00080-01957	• 00080-01958	• 10001-09468 Filtr tkaninowy		

OPCJONALNIE

• 10001-08169 Zestaw worków papierowych (10 szt.)	• 00070-00673 Filtr tkaninowy do drobnego pyłu	• 10001-08208 Filtr nylonowy		
---	--	--	--	--