

Windy 378 IR

WIĘCEJ INFO

**CHARAKTERYSTYKA**

• 3 silniki przelotowe o wysokiej wydajności. • System ssania z chłodzeniem powietrzem. • System czyszczenia filtra. • Zbiornik ze stali nierdzewnej. • Zabezpieczenie antystatyczne. • Przechylny zbiornik. • W pełni wymowalny zbiornik. • Wózek odporny na wstrząsy. • Pływak. • Filtr tkaninowy. • 7,5 m kabel zasilający. • Bezśladowe koła. • Akcesoria Ø 40. • Uchwyt na akcesoria. • Pneumatyczny otrzęsacz filtra.

DANE TECHNICZNE

	Windy 378 IR
kod	40021-00001
napięcie	220-240V ~ 50-60Hz
liczba turbin - moc (max)	3 - 3000 (3600) W wysokowydajne
podciśnienie	22 kPa/2200 mmH ₂ O
przepływ powietrza	195 l/s
pojemność/pył/płyn	78 l./35 l./48 l.
wymiary (cm)/waga	62x51x99/26 kg

PLUS


3 silniki o wysokiej wydajności, układ ssący z chłodzeniem obrotowym, obrotowy wyłącznik główny ON/OFF.



Pneumatyczny otrzásacz filtra i zwrotny przepływ zapewniają doskonałe czyszczenie filtra i najwyższą wydajność próżni.



Urządzenie antystatyczne eliminujące irytujące pola magnetyczne, które mogą tworzyć się wewnątrz zbiornika w wyniku szybkiego ruchu cząstek. Poprawia komfort użytkownika.



Odchylany, antykorozyjny zbiornik ze stali nierdzewnej ułatwia opróżnianie - w razie potrzeby jest całkowicie demontowalny.

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

 • 00080-03979 Wąż 2,5 m	 • 10001-09446	 • 00080-01931	 • 00080-01932	 • 00080-01956
 • 00080-01957	 • 00080-01958	 • 10001-09544 Filtr tkaninowy.		

OPCJONALNIE

• 10001-08169 Zestaw worków papierowych (10 szt.)	• 10001-09545 Filtr tkaninowy do drobnego pyłu	• 10001-08208 Filtr nylonowy	• 10001-08168 Filtr zmywalny	• 10001-08178 Filtr Hepa
---	--	--	--	--