


Aral-R

WIĘCEJ INFO

**CHARAKTERYSTYKA**

- 4 biegunowy elektryczny silnik (1450 RPM) z ochroną termiczną.
- Trzy tłoki z powłoką ceramiczną, mosiężna głowica pompy liniowej z wbudowanym by-pass.
- Zaworki ssącotłoczące ze stali nierdzewnej.
- Zawór bezpieczeństwa ciśnienia.
- Zintegrowane zasysanie detergentu z zewnętrzną sondą ssącą.
- Kabel zasilający (5m).
- Regulator ciśnienia.
- Manometr glicerynowy.

DANE TECHNICZNE

	Aral-R 1711 LP	Aral-R 2517 LP
kod	36083-00058	36083-00044
ciśnienie robocze	30÷170 bar - 435÷2465 psi	250 bar - 3625 psi
max. przepływ wody	660 l/h - 2.9 gpm	1020 l/h - 4.4 gpm
pobór mocy/napięcie	3500/220-230V~50Hz	9400 W/400V 1~50Hz
moc silnika	3,5 kW	9,4 kW
model pompy	CL4 170/11 -1450 RPM	CL4 200/17 -1450 RPM
max. temp. wody (wlot T)	40°C	40°C
wymiary (cm)/waga	59x72x64/60 Kg (132,3 lbs)	59x72x64/60 Kg (132,3 lbs)


PLUS



Profesjonalna pompa silnikowa z 4-biegunowym silnikiem. (1400 obr./min) i samozasysająca pompa liniowa: niska prędkość obrotowa znacznie wydłuża żywotność elementów wewnątrz motopompy, gwarantując większą wydajność i ciszę.



Wygodny i funkcjonalny przełącznik obrotowy umożliwiający łatwe włączanie i wyłączenie.



Zawór regulujący ciśnienie umożliwiający zmianę mocy strumienia wody w zależności od aktualnych wymagań.



Bęben na wąż (opcjonalnie) podłączany pod ciśnieniem, aby wykorzystać tylko niezbędną długość węża i łatwo go zwinąć po użyciu.

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

 <ul style="list-style-type: none"> • 00080-01701 Pistolet M22 	 <ul style="list-style-type: none"> • 00080-01715 Lanca 	 <ul style="list-style-type: none"> • 00080-02222 Wąż ciśnieniowy R1 10 m 	 <ul style="list-style-type: none"> • 00080-03188 - Dysza 	
--	---	---	---	--

OPCJONALNIE

--	--	--	--	--