

Bolt**T.S.** Total
Stop**STANDARDOWE WYPOSAŻENIE**

- 6.001.0107 Pistolet M22



- 6.002.0062 Lanca M22



- 4.618.0188 Wąż wysokociśnieniowy R1 10 m



- 3.102.0011 Filtr wody

- Kabel zasilający 5m

Opcjonalnie:

- 5.611.0250 Bęben na wąż (Wąż sprzedawany osobno)

Wyposażenie:

- Trzy ceramiczne tłoki, mosiężna głowica pompy rzędowej z wbudowanym zaworem by-pass
- Total stop
- Zaworki ssące oraz tłoczące wykonane ze stali nierdzewnej wykonane ze stali nierdzewnej
- Zintegrowany pobór detergentu z zewnętrzną sondą
- Regulacja ciśnienia
- Manometr glicerynowy
- Uchwyt na akcesoria
- Ergonomiczny uchwyt

	Bolt 1510 LP
kod	8.668.0027C
ciśnienie robocze/max	150 bar-2175 psi
wydatek wody	540 l/h-2,37 GPM
pobór mocy/napięcie	2800W - 230V~50Hz 1 ph
typ pompy/RPM	MP4/1450 RPM
max. temp. wlewanej wody	40 °C
wymiary/waga	43x50x85cm/36 Kg - 79,3 lbs