

Bosten



WIĘCEJ INFO



CHARAKTERYSTYKA

- Trzy tłoki z powłoką ceramiczną, mosiężna głowica pompy liniowej z wbudowanym by-pass.
- Total Stop.
- Zaworki ssąco-łoczące ze stali nierdzewnej.
- Zintegrowane zasysanie detergentu z zewnętrzną sondą ssącą.
- Obudowa ze stali nierdzewnej.
- Regulator ciśnienia.
- Manometr glicerynowy.
- Uchwyt na akcesoria.
- Ergonomiczny uchwyt.
- Opcjonalnie bęben na wąż.

DANE TECHNICZNE

Bosten 1510 LP	
kod	36086-00053
ciśnienie robocze	150 bar - 2175 psi
max. przepływ wody	540 l/h - 2,37 gpm
pobór mocy/napięcie	2800 W/230 1~50Hz
moc silnika	2,1 kW
model pompy	MP4/1450 RPM
max. temp. wody (wlot T)	40°C
wymiary (cm)/waga	43x50x85/36 Kg (79,3 lbs)

PLUS



Profesjonalna pompa silnikowa z 4-biegunowym silnikiem (1450 obr./min) i samozasysająca pompa liniowa: niska prędkość obrotowa znacznie wydłuża żywotność elementów wewnątrz motopompy, gwarantując większą wydajność i ciszę.



Wygodny i funkcjonalny przełącznik obrotowy umożliwiający łatwe włączanie i wyłączenie.



Zawór regulujący ciśnienie umożliwiający zmianę mocy strumienia wody w zależności od aktualnych wymagań.



Bęben na wąż (opcjonalnie) podłączany pod ciśnieniem, aby wykorzystać tylko niezbędną długość węża i łatwo go zwinąć po użyciu.

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

 <ul style="list-style-type: none"> • 00080-02541 Pistolet M22 	 <ul style="list-style-type: none"> • 00080-02988 Lanca 	 <ul style="list-style-type: none"> • 00080-02389 Wąż ciśnieniowy R1 10 m 	 <ul style="list-style-type: none"> • 00080-03188 - Filtr wody 3/4F-3/4M 	
--	---	---	--	--

OPCJONALNIE

--	--	--	--	--