

BSW 950 M

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE



NEW



0.967.0015 PP



0.967.0016 PP



0.967.0020 Filtr zbiornika



0.967.0006 Filtr tylny

Wyposażenie:

- Idealna dla małych i średnich powierzchni
- Łatwe prowadzenie
- Szeroki zbiornik z systemem filtracyjnym
- Tylny zbiornik z filtrem
- Podnoszenie bocznych szczotek
- Regulacja nacisku na główną szczotkę
- Oddzielna szczotka boczna
- Regulacja parametrów pracy na szczotkach
- Uchwyt z możliwością pochylenia
- Przednie koło 360°
- Wstrząsoodporna rama
- Wydajność (max) 3500 m²/h
- Szerokość pracy (boczne szczotki) 480 (950) mm
- Wyposażony we wsporniki umożliwiające stanie w pozycji pionowej



Opcjonalnie:

Filtr kartridżowy z wentylatorem do odprowadzania pyłu 0.967.0030



	BSW 950 M
kod	0.067.0001
szerokość głównej szczotki	480 mm / 18,90 inch
szerokość szczotki + 1	950 mm / 37,40 inch
pojemność zbiornika	45 lt. / 11,88 gal
max. wydajność	3500 m ² /h / 37673 ft ² /h
trakcja	manualna
przekładnia szczotki	elastyczny pasek
ciśnienie szczotki	regulowane
szczotka boczna	system ramion
zasys pyłu	bezpośredni
rama	plisowana
wymiary/waga	97x93x128 cm / 25kg