

## Columbia-R

**T.S.** Total Stop

Model: 1211 LP

**T.S.** Total Stop 24V

Model: 2015 LP



**CRANKSHAFT**



Model: 2015 LP




### STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

- 3.700.0036 Pistolet M22 - 3/8" (mod 1211 LP).



- 3.700.0030 Pistolet M22 - 3/8" z obrotową złączką (mod. 1515 LP/2015 LP)



- 3.701.0027 Lanca M22 wysokie/niskie ciśnienie



- 3.103.0050 Dysza 045 (mod. 1211 LP/2015 LP)



- 4.618.0049 Wąż wysokociśnieniowy 8 m (mod. 1211 LP)
- 4.618.0143 Wąż wysokociśnieniowy 10 m (mod. 2015 LP).



- Kabel zasilający 5 m (mod. 1211 LP)
- Kabel zasilający 6 m (mod. 2015 LP)

### Opcjonalnie:

- 6.608.0068 Bęben na wąż (bez węża)



### Wyposażenie:

- Silnik 4 biegowy (1450 RPM) z ochroną termiczną i chłodzeniem wodnym (model 3 ph)
- Trzy pokryte ceramiką tłoki (model 1 ph), ceramiczne tłoki (model 3ph), mosiężna głowica pompy liniowej z wbudowanym zaworem by-pass
- Total Stop - model trójfazowy (model 3 ph)
- Zawory ssące i doprowadzające ze stali nierdzewnej
- Wbudowany zbiornik detergentu z sondą ssania zewnętrznego
- Regulacja ciśnienia
- Manometr glicerynowy
- Bęben na wąż (opcjonalnie)
- Uchwyt na akcesoria
- Uchwyt na kabel zasilający
- Stalowa rama
- Stalowa obudowa

	Columbia R 1211 LP	Columbia R 2015 LP
kod	8.654.1071	8.654.1072
ciśnienie robocze/max	120/150 bar-1740/2175 psi	200 bar-2900 psi
wydatek wody	660 l/h-2.91 GPM	900 l/h-3.96 GPM
pobór mocy/napięcie	3000W - 230V~50Hz 1 ph	7000W - 400V~50Hz 3 ph
typ pompy/RPM	MP3/1450 RPM	MPW3.5/1450 RPM
max. temp. wlewanej wody	40 °C	40 °C
wymiary/waga	50x90x83cm/37 kg - 81 lbs	50x90x83cm/51 Kg - 112 lbs