

Comfort L

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

LEVEL



STOP



- 3 x 5.511.2223
Szczotka PP Ø 406 mm
- 16"



- 4.508.0219
Przednia guma ssawna 40
Th. 4 mm
- 4.508.0218
Tylna guma ssawna L.1580 mm
33 Th. 6 mm

Wyposażenie:

- Maszyna odpowiednia do utrzymania i dokładnego czyszczenia średnich i dużych powierzchni (powyżej 7.000 m²)
- Ponad 120-170 kg stałego nacisku na szczotki
- Duża pojemność zbiornika detergentu wpływająca na ograniczoną liczbę przystanków oraz maksymalne wykorzystanie naładowania baterii pozwalając na efektywne użytkowanie urządzenia
- Stabilność nawet przy pełnym obciążeniu
- Łatwy dostęp do elementów elektrycznych
- System automatycznego podnoszenia szczotek
- System automatycznego podnoszenia ssawy
- System anty-pianowy
- Samopoziomująca głowica szczotek
- Licznik godzin, zawór elektromagnetyczny
- System szybkiego uzupełniania

	Comfort L 122
kod	8.572.0002
napięcie	36V
szerokość pracy/gum	1220/1450 mm
max. wydajność	8540 m ² /h
pojemność zbiornika na detergent	280 /73,97 gal
pojemność zbiornika brudnej wody	315-340 /83,2-89 gal
trakcja typ/moc	trzy koła/3 x 600 W
RPM/nacisk na szczotki	150/170 kg/374 lbs
silnik szczotki	3 x 1000 W
max. przechylenie pus./peł. zbiornika	10%/8%
podciśnienie/turbina	1800 mmH ₂ O/600 W
wymiary/waga	222x130x169 cm/607 kg

OPCJONALNE



Zbudowany z odpornych komponentów, Comfort L został zaprojektowany tak aby wytrzymać nawet najcięższe działanie; rama wykonana została ze stali o średnicy 5 do 12 mm, zabezpieczonej farbą antykorozyjną.



• 0.107.0010
Bateria Pb-acid
36V 525 Ah C5

• 0.107.0013
Bateria Gel
36V 400 Ah C5



• 0.108.0003
Prostownik 24V/36V 50/60A
- 220-240/50-60



• 4.508.1167 Guma L,1500
TH. 4
• 4.508.0897 Guma L,1580
TH. 5

Unikatowe urządzenie antypienne redukuje produkcję piany i zapobiega dostaniu się piany do silnika, chroniąc go w ten sposób. Pływak wyłączający urządzenie gdy zbiornik jest pełny. Duży otwór zbiornika do szybkiego i łatwego czyszczenia.



*
• 3x 5.511.1110
Szczotka Tynex Ø 406 mm-16"

• 3x 5.511.1120
Szczotka PP 0,3 Ø 406
mm-16"

• 3x 5.511.1204
Szczotka PES Ø 406 mm - 16"



*
• 3x 5.511.1111
Uchwyt pada EWU Ø 406
mm-16"



• 6.508.0031 - Ø 406 mm -
16"- beżowy (5 szt.)
• 6.508.0038 - Ø 406 mm -
16"- zielony (5 szt.)
• 6.508.0045 - Ø 406 mm -
16"- czarny (5 szt.)



300 litrowy zbiornik roztworu czyszczącego i bateria o wysokiej autonomii zapewniają wysoką wydajność. Duży rozmiar węży spustowych pozwala na szybkie opróżnianie zbiornika i lepsze czyszczenie zbiornika brudnej wody.

Dzięki optymalnemu rozłożeniu obciążenia oraz dzięki zastosowaniu mocnych poliuretanowych kół urządzenie wspornie prowadzi się na wszystkich rodzajach nawierzchni.

