

## Comfort S-R 100

### STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

#### LEVEL



#### STOP



\*



• 2 x 5.511.2238  
Szczotka PP Ø 457 mm  
- 18"



• 4.508.1196  
Przednia guma ssawna L.1027  
mm 40 Th. 3 mm

• 4.508.1195  
Tylna guma ssawna L.1150 mm  
33 Th. 4 mm

• Bateria Litowa  
dostępna na życzenie

#### Wyposażenie:

- Odpowiedni automat do utrzymania i dokładnego czyszczenia dużych powierzchni (do 7.400 m<sup>2</sup>) przy najniższych kosztach poniesionych na środki i czas operacji czyszczenia
- Ponad 130 kg stałego nacisku na szczotki
- Duża pojemność zbiornika detergentu wpływająca na ograniczoną liczbę przystanków oraz maksymalne wykorzystanie naładowania baterii pozwalając na efektywne użytkowanie urządzenia
- Stabilność nawet przy pełnym obciążeniu
- Przednie koło napędowe pozwala na bardzo ciasne pokonywanie zakrętów
- Pompa rozprowadzająca roztwór czyszczący (S-R 100 Up)
- Łatwy dostęp do elementów elektrycznych
- System automatycznego podnoszenia szczotki
- System automatycznego podnoszenia wycieraczki (również przy cofaniu)
- System automatycznego zatrzymania pracy szczotek
- Światła przednie (S-R 100 Up)
- Zabezpieczenie kół (S-R 100 Up)
- Urządzenie antypienne
- Samopoziomująca głowica szczotek
- Wysokowydajne ogniwa rezultujące wysoką wydajnością pracy
- System szybkiego napełniania

	Comfort S-R 100	Comfort S-R 100 Up
kod	8.575.1001	8.575.1101
napięcie	36V	36V
szerokość pracy/gum	1000/1000 mm	1000/1000 mm
max. wydajność	6500 m <sup>2</sup> /h	7400 m <sup>2</sup> /h
pojemność zbiornika na detergent	140 l/36.99 gal	140 l/36.99 gal
pojemność zbiornika brudnej wody	150-180 l/39,6-47 gal	150-180 l/39,6-47 gal
trakcja typ/moc	przednie koło/900 W	przednie koło/1200 W
RPM/nacisk na szczotki	150/75 kg max/165 lbs	150/130 kg max/286 lbs
silnik szczotki	2 x 700 W	2 x 700 W
max. przechylenie pus./pet. zbiornika	10%/8%	16%/14%
podciśnienie/turbina	1734 mmH <sub>2</sub> O/550W	1734 mmH <sub>2</sub> O/550W
wymiary/waga	180x103x150 cm/300 kg	180x103x150 cm/320 kg

---

**OPCJONALNE**