

## Comfort XS-R1 Up

### STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

#### LEVEL



#### CHARGER



#### STOP



#### Wyposażenie:

- Odpowiedni automat do utrzymania i dokładnego czyszczenia dużych powierzchni (nawet do 4.000 m<sup>2</sup>) przy najniższych kosztach poniesionych na środki i czas operacji czyszczenia
- Ponad 50kg stałego nacisku na szczotki
- Duża pojemność zbiornika detergentu wpływająca na ograniczoną liczbę przystanków oraz maksymalne wykorzystanie naładowania baterii pozwalając na efektywne użytkowanie urządzenia
- Kompaktowy rozmiar (810 mm)
- Stabilność nawet przy pełnym obciążeniu
- Duży praktyczny otwór inspekcji i czyszczenia zbiornika
- System automatycznego opuszczania/podnoszenia szczotek
- System automatycznego podnoszenia wycieraczki (również przy cofaniu)
- Automatyczny system zatrzymania pracy szczotek i wypływu detergentu podczas postoju maszyny
- System anti-pianowy
- Samopoziomujące się szczotki
- Zintegrowany prostownik (tylko dla modeli: 8.574.5101 - 8.574.5103).



#### \* Comfort XS-R1 75 Up

- 2 x 5.511.2218
- Szczotka PP Ø 360 mm
- 14"



#### \* Comfort XS-R1 85 Up

- 2 x 5.511.2228
- Szczotka PP Ø 430 mm
- 17"



#### Comfort XS-R1 75 Up

- 4.508.0646
- Przednia guma ssawna L.925 mm Shore 40 Th. 3 mm
- 4.508.0605
- Tylna guma ssawna L.1015 mm Shore 30 Th. 4 mm

#### Comfort XS-R1 85 Up

- 4.508.1196
- Przednia guma ssawna L.1027 mm Shore 40 Th. 3 mm
- 4.508.1195
- Tylna guma ssawna L.1150 mm Shore 33 Th. 4 mm



- 0.108.0054
- Prostownik 24V 20A
- (tylko do modeli: 8.574.5101 - 8.574.5103)

	Comfort XS-R1 75 Up	Comfort XS-R1 85 Up
kod	8.574.5101	8.574.5103
napięcie	24V (ładowarka w zestawie)	24V (ładowarka w zestawie)
szerokość pracy/gum	750/900 mm	850/1000 mm
max. wydajność	3750 m <sup>2</sup> /h	4100 m <sup>2</sup> /h
pojemność zbiornika na detergent	110 l/29,05 gal	110 l/29,05 gal
pojemność zbiornika brudnej wody	130-155 l/34,35-40,95 gal	130-155 l/34,35-40,95 gal
trakcja typ/moc	przednie koło/600 W	przednie koło/600 W
RPM/nacisk na szczotki	170/50 kg/110,23 lbs	170/50 kg/110,23 lbs
silnik szczotki	2 x 400 W	2 x 400 W
max. przechylenie pus./pet. zbiornika	13%/10%	13%/10%
podciśnienie/turbina	1300 mmH <sub>2</sub> O/400W	1300 mmH <sub>2</sub> O/400W
wymiary/waga	146x81x138 cm/189 kg	146x81x138 cm/195 kg

## OPCJONALNE



Łatwy dostęp do zbiornika brudnej wody umożliwia jego szybkie czyszczenie; przechylony zbiornik z węzłem, który umożliwia opróżnienie zbiornika razem z zanieczyszczeniami. Urządzenie przeciwpieniące chroni silnik ssący, a także elektroniczny przełącznik pływający, który zatrzymuje ssanie, gdy zbiornik jest pełny.

Comfort XS-R1 wyposażony jest w system automatycznego podnoszenia szczotki i gum. Nowy panel sterujący z wyświetlaczem; licznik godzin, wskaźnik poziomu naładowania akumulatora, wskaźnik pustego zbiornika, wskaźnik napędu. Regulacja prędkości, klakson, przycisk silnika ssącego z możliwością opóźnionego wyłączenia.



Wyłącznik, przełącznik podnoszenia/ opuszczania szczotki, przełącznik silnika szczotek. Wszystkie silniki są chronione przez wyłączniki termiczne. Zbiornik detergentu służy jako komora baterii pozwalając na montaż ogniw dużej pojemności. Ładowarka i silnik ssący umieszczone są w komorze zbiornikowej.



Obudowa pozwala na znaczne zmniejszenie głośności pracy maszyny. Ergonomiczny i wygodny kształt urządzenia pozwala operatorowi pracować bez wysiłku przez dłuższy czas poprawiając wydajność. Kompaktowe wymiary urządzenia pozwalają na zwinną pracę w wąskich miejscach.



• 4 x 0.107.0004  
Bateria Pb-acid  
6V 180Ah C5



• 4 x 0.107.0072  
Bateria Żelowa 6 MFP 180  
6V 180Ah C5



• 0.108.0080  
Prostownik 24V 30A 220-  
240/50-6



• 4.508.0901 Guma L.925  
TH.3 Sh.40  
• 4.508.0900 Guma L.1015  
TH.4 Sh.40

• 4.508.1251 Guma L.1027  
TH.3  
• 4.508.1252 Guma L.1150  
TH.4



\*  
• 2x 5.511.1246 Szczotka  
Tynex Ø 360 mm-14"  
• 2x 5.511.1169 Szczotka PP  
0,3 Ø 360 mm-14"  
• 2x 5.511.1203 Szczotka PES  
Ø 360 mm - 14"

• 2x 5.511.1713 Szczotka  
Tynex Ø 430 mm-17"  
• 2x 5.511.1711 Szczotka PP  
0,3 Ø 430 mm-17"  
• 2x 5.511.1712  
Szczotka PES Ø 430 mm - 17"



\*  
• 2x 5.511.1592  
Uchwyt pada EWU Ø 380  
mm-15"  
• 2x 5.511.1095  
Uchwyt pada EWU Ø 430  
mm-17"



• 6.508.0143 - Ø 380 mm -  
15"- beżowe (5 pcs.)  
• 6.508.0144 - Ø 380 mm -  
15"- zielone (5 pcs.)  
• 6.508.0141 - Ø 380 mm -  
15"- czarne (5 pcs.)

• 6.508.0032 - Ø 430 mm -  
17"- beżowe (5 pcs.)  
• 6.508.0039 - Ø 430 mm -  
17"- zielone (5 pcs.)  
• 6.508.0046 - Ø 430 mm -  
17"- czarne (5 pcs.)