

Comfort XXS Up

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE



Tylko kody
8.579.0002

LEVEL



CHARGER
Tylko kody
8.579.0002
8.579.0011



STOP



0015h



LI-ION
BATTERY

Model: Comfort XXS Up Li



*
• 2 x 5.511.2212
Szczotka PP Ø 330 mm - 13"



• 4.508.1619
Przednia guma ssawy
L.960 mm Th. 2,5 mm

• 4.508.1618
Tylna guma ssawy
L.1000 mm Th. 3 mm



• 0.108.0054
Wbudowany prostownik
24V 20A
(jedynie dla modeli:
8.579.0002 - 8.579.0011)



• 2 x 0.107.0063
Akumulator żelowy 12V
105 A/C 5/120A C20
(jedynie dla modeli:
8.579.0002)



• Ładowarka
akumulatorów
29,4V 12A 110-230V
50/60Hz
(jedynie dla modeli:
8.579.0102)



• Akumulator Li-ion 24V
30 Ah 700Wh

jedynie dla modeli:
(8.579.0102)

Wposażenie:

Zaprojektowany z myślą o utrzymaniu czystości na dużych obszarach (do 3200 m².) w myśl znacznej redukcji kosztów. Kompaktowy rozmiar i dokładny system manewrowania jak w przypadku modeli pchanych: dla czyszczenia konserwacyjnego.

- 32 kg. ciągłego nacisku na szczotki
- Dwie zespolone ze sobą szczotki (szerokość szorowania 66cm) dające większą stabilność oraz równe rozłożenie nacisku
- Świetna mobilność i autonomia pracy dzięki możliwości zastosowania 4 akumulatorów 6V 240Ah oraz tylnego napędu
- Duży zbiornik (rzeczywista pojemność 85l), pozwalający na zmniejszenie ilości zatrzymywanych w celu rozładowania zbiornika, większa efektywność akumulatorów
- Ergonomiczna kierownica w nowoczesnym stylu z przyciskami i wyświetlaczem
- Łatwy dostęp do podzespołów elektrycznych
- Łatwy dostęp do podzespołów elektrycznych
- Automatyczne zatrzymywanie szczotek oraz wypływu wody, kiedy maszyna osiągnie niski stan naładowania akumulatorów, pozwala to chronić akumulatory przed głębokim rozładowaniem
- Samopoziomująca płyta szczotek
- Automatyczny system dozowania detergentu

| | Comfort XXS Up | Comfort XXS Up Li |
|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| kod | 8.579.0101 | 8.579.0102 |
| napięcie | 24V | 24V (akumulator i prostownik) |
| szerokość pracy/gum | 660/855 mm | 660/855 mm |
| max. wydajność | 3250 m ² /h | 3250 m ² /h |
| pojemność zbiornika na detergent | 80 l/19,81 gal | 80 l/19,81 gal |
| pojemność zbiornika brudnej wody | 80-85 l/19,81-21,13 gal | 80-85 l/19,81-21,13 gal |
| trakcja typ/moc | tylne koło/400 W | tylne koło/400 W |
| RPM/nacisk na szczotki | 170/32 kg/70,54 lbs | 170/32 kg/70,54 lbs |
| silnik szczotki | 2 X 400 W | 2 X 400 W |
| max. przechylenie pus./pet. zbiornika | 13%/10% | 13%/10% |
| podciśnienie/turbina | 1300 mmH ₂ O/400 W | 1300 mmH ₂ O/400 W |
| wymiary/waga | 123x63x121 cm/139 kg | 123x63x121 cm/142 kg |

OPCJONALNE



Wydajność automatu dzięki zastosowaniu 4szt. baterii 6V 240Ah zapewniających bardzo długie działanie. Możliwość korzystania również z 2 szt. baterii 12V. Oszczędność baterii wynika z zastosowania napędu na tylną oś. Duże zbiorniki detergentu i wody brudnej (oszczędzamy czas postoju na napełnianie i opróżnianie) wykonane zostały z materiałów odpornych na wstrząsy.



- 4 x 0.107.0004
Bateria Pb-acid
6V 180Ah C20 + 2 x
5.511.0561 kable



- 4 x 0.107.0072
Bateria Gel 6 MFP 180
6V 180Ah C5 + 2 x
5.511.0561 kable



- 2 x 0.107.0002
Bateria Pb-acid
12V 118 Ah C5



- 0.108.0080
Prostownik 24V 30A 220-
240/50-6



- 4.508.1594 Guma L.960
TH.3 Sh.40
- 4.508.1596 Guma L.1000
TH.4 Sh.40



- * • 2 x 5.511.1106
Szcotka Tynex Ø 330 mm-13"
- 2 x 5.511.1255
Szcotka PP 0,3 Ø 330
mm-13"
- 2 x 5.511.1202 Szcotka
PES Ø 330 mm - 13"



- * • 2 x 5.511.1107
Uchwyt pada EWWU
Ø 330 mm-13"



- 6.508.0030 - Ø 340 mm -
13"- beżowy (5 szt.)

- 6.508.0037 - Ø 340 mm -
13"- zielony (5 szt.)

- 6.508.0044 - Ø 340 mm -
13"- czarny (5 szt.)

- 6.505.0062 Kogut



- Pistolet spray

- Zestaw odkurzający

Przyjazny panel sterujący. Ergonomiczna kierownica z panelem funkcyjnym i wyświetlaczem. Listwa ssawna i płyta głowicy szczotek opuszczana jest za pomocą wygodnych dźwigni, co ułatwia obsługę i zmniejsza koszty eksploatacji.

Stalowa głowica szczotki z dwoma niezależnymi silnikami szczotek wytwarza duży docisk (32kg) na podłoże i przekłada się na bardzo dobry efekt usuwania wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń.



Napęd na dwa tylne koła maszyny pozwala podjeżdżać pod duże skośne powierzchnie o znacznym nachyleniu. Roztwór detergentu przed podaniem na elektrozawór przechodzi przez łatwo dostępny filtr zapewniający bezawaryjną pracę systemu dozowania. Łatwy dostęp do wszystkich istotnych elementów maszyny sprawiają, że XXS jest urządzeniem bardzo ekonomicznym.



Wygodny i ergonomiczny fotel operatora pozwala na pracę bez wysiłku przez dłuższy czas zwiększając wydajność. Jego kompaktowe rozmiary pozwalają na pracę w małych obszarach, w których zazwyczaj stosuje się automaty prowadzone przez operatora. Praca jest więc łatwiejsza i wydajniejsza oszczędzając czas.

