

Comfort XXS

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE



Tylko kod
8.579.0002



Tylko kod
8.579.0002
8.579.0011



*
• 2 x 5.511.2212
Szczotka PP Ø 330 mm
- 13"



• 4.508.1619
Przednia guma ssawna
L.960 mm Th. 2,5 mm
• 4.508.1618
Tylna guma ssawna
L.1000 mm Th. 3 mm



• 0.108.0054
Prostownik 24V 20A
(tylko do modeli:
8.579.0002 - 8.579.0011)



• 2 x 0.107.0063
Akumulator Gel 12V 105
A/C 5/120A C20
(tylko do modeli:
8.579.0002)

Wposażenie:

Automat myjący przeznaczony do regularnego i dokładnego czyszczenia dużych powierzchni (do 3200 m².) przy jednoczesnym zminimalizowaniu kosztów eksploatacji. Bardzo kompaktowe wymiary i doskonała zwrotność pozwala na utrzymanie czystości w miejscach trudno dostępnych

- 32 kg. ciągłego nacisku na szczotki
- Głowica z dwoma niezależnie obracającymi się szczotkami (szerokość szorowania: 66cm) zapewnia lepszą stabilność i równomierny docisk szczotek
- Wspaniałą wydajność możemy uzyskać dzięki możliwości zastosowania 4szt. baterii 6V 240Ah i napędowi na tylną oś
- Duża pojemność zbiornika detergentu (85 l.), przekłada się na zmniejszenie liczby postojów i maksymalne wykorzystanie baterii dla wydajnej pracy urządzenia
- Ergonomicznie zaprojektowana kierownica z funkcjonalnym panelem kontroli i cyfrowym wyświetlaczem
- Łatwy dostęp do elementów elektrycznych
- Pokrywa rewizyjna do szybkiego i łatwego kontrolowania i czyszczenia zbiornika na brudną wodę
- Automatyczny system zatrzymania pracy szczotek i wypływu detergentu podczas postoju maszyny
- Samopoziomująca głowica szczotek
- Automatyczny system pomiaru poziomu detergentu

	Comfort XXS 66 BT	Comfort XXS 66 BT	Comfort XXS 66 BT
kod	8.579.0001	8.579.0011	8.579.0002
napięcie	24V	24V (ładowarka w zestawie)	24V (akumulator i ładowarka w zestawie)
szerokość pracy/gum	660/855 mm	660/855 mm	660/855 mm
max. wydajność	3250 m ² /h	3250 m ² /h	3250 m ² /h
pojemność zbiornika	80 l/19.81 gal	80 l/19.81 gal	80 l/19.81 gal
pojemność zbiornika brudnej wody	80-85 l/19.81-21.13 gal	80-85 l/19.81-21.13 gal	80-85 l/19.81-21.13 gal
trakcja	tylne koła/400 W	tylne koła/400 W	tylne koła/400 W
RPM/ciśnienie szczotki	170/32 kg/70.54 lbs	170/32 kg/70.54 lbs	170/32 kg/70.54 lbs
silnik szczotki	2 X 400 W	2 X 400 W	2 X 400 W
max. przechylenie pus./pet. zbiornika	13%/10%	13%/10%	13%/10%
podciśnienie/turbina	1300 mmH ₂ O/400 W	1300 mmH ₂ O/400 W	1300 mmH ₂ O/400 W
wymiary/waga	123x63x121 cm/139 kg	123x63x121 cm/142 kg	123x63x121 cm/217 kg



Wydajność automatu dzięki zastosowaniu 4szt. baterii 6V 240Ah zapewniających bardzo długie działanie. Możliwość korzystania również z 2 szt. baterii 12V. Oszczędność baterii wynika z zastosowania napędu na tylną oś. Duże zbiorniki detergentu i wody brudnej (oszczędzamy czas postoju na napełnianie i opróżnianie) wykonane zostały z materiałów odpornych na wstrząsy.

Przyjazny panel sterujący. Ergonomiczna kierownica z panelem funkcyjnym i wyświetlaczem. Listwa ssawna i płyta głowicy szczotek opuszczana jest za pomocą wygodnych dźwigni, co ułatwia obsługę i zmniejsza koszty eksploatacji.

Stalowa głowica szczotki z dwoma niezależnymi silnikami szczotek wytwarza duży docisk (32kg) na podłoże i przekłada się na bardzo dobry efekt usuwania wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń.



Napęd na dwa tylne koła maszyny pozwala podjeżdżać pod duże skośne powierzchnie o znacznym nachyleniu. Roztwór detergentu przed podaniem na elektrozawór przechodzi przez łatwo dostępny filtr zapewniający bezawaryjną pracę systemu dozowania. Łatwy dostęp do wszystkich istotnych elementów maszyny sprawiają, że XXS jest urządzeniem bardzo ekonomicznym.



Wygodny i ergonomiczny fotel operatora pozwala na pracę bez wysiłku przez dłuższy czas zwiększając wydajność. Jego kompaktowe rozmiary pozwalają na pracę w małych obszarach, w których zazwyczaj stosuje się automaty prowadzone przez operatora. Praca jest więc łatwiejsza i wydajniejsza oszczędzając czas.



OPCJONALNE



• 4 x 0.107.0004
Bateria Pb-acid
6V 180Ah C20 + 2 x
5.511.0561 kable



• 4 x 0.107.0072
Bateria Gel 6 MFP 180
6V 180Ah C5 + 2 x
5.511.0561 kable



• 2 x 0.107.0002
Bateria Pb-acid
12V 118 Ah C5



• 0.108.0080
Prostownik 24V 30A 220-
240/50-6



• 4.508.1594 Guma L.960
TH.3 Sh.40
• 4.508.1596 Guma L.1000
TH.4 Sh.40



*
• 2 x 5.511.1106
Szczotka Tynex Ø 330 mm-13"
• 2 x 5.511.1255 Szczotka PP
0,3 Ø 330 mm-13"
• 2 x 5.511.1202 Szczotka
PES Ø 330 mm - 13"



*
• 2 x 5.511.1107
Uchwyt padów EWU Ø 330
mm-13"



• 6.508.0030 - Ø 340 mm -
13"- beżowy (5 szt.)

• 6.508.0037 - Ø 340 mm -
13"- zielony (5 szt.)

• 6.508.0044 - Ø 340 mm -
13"- czarny (5 szt.)

• 6.505.0062 Kogut

